










AVキャビネットシングルタイプ EIA

S112U(12U) / S120U(20U) / S124U(24U)

要組立 **RoHS** F★★★★

- 20mm厚のパーティクルボードを採用。さらに補強枠で本体をがっちりサポート。(Lowを除く)
- 扉付きの鍵位置は全て上部鍵。腰をかかめることなく施錠・開錠が楽。
- ガラス扉・木扉ともに組み立て後にワンタッチで装着可能。
- 大型の側板放熱孔で機器の放熱に有効。

- 本体カラーは、プレミアムホワイトとブラックの2種類から選択。
- ノーマルキャビネットがEIA金具を選択。EIA金具は後付けも、併用も可能。
- 機器のリモコン操作が可能なガラス扉、中の見えない木扉の2種を用意。
- 目立たないφ60mm、移動の楽なφ100mmの2種のキャスターから選択可能。
- 背面のケーブル処理の為に背板として3U開口背板を用意。

EIAキャビネット						
	扉なし		ガラス扉		木扉	
12U タイプ						
	※(2)はφ100キャスター選択時		※(2)はφ100キャスター選択時		※(2)はφ100キャスター選択時	
背板：標準背板						
型 式	S112U-N11(2)	S212U-N11(2)	S112U-G11(2)	S212U-G11(2)	S112U-W11(2)	S212U-W11(2)
本体色	ブラック	プレミアムホワイト	ブラック	プレミアムホワイト	ブラック	プレミアムホワイト
製品質量	35.2(36.5)kg		39.6(40.9)kg		39.4(40.8)kg	
搭載質量	60.0kg		60.0kg		60.0kg	
棚板枚数	—		—		—	
20U タイプ						
	※(2)はφ100キャスター選択時		※(2)はφ100キャスター選択時		※(2)はφ100キャスター選択時	
背板：標準背板						
型 式	S120U-N11(2)	S220U-N11(2)	S120U-G11(2)	S220U-G11(2)	S120U-W11(2)	S220U-W11(2)
本体色	ブラック	プレミアムホワイト	ブラック	プレミアムホワイト	ブラック	プレミアムホワイト
製品質量	47.7(49.1)kg		54.7(56.0)kg		54.8(56.2)kg	
搭載質量	80.0kg		80.0kg		80.0kg	
棚板枚数	—		—		—	
背板：3U開口背板						
型 式	S120U-N21(2)	S220U-N21(2)	S120U-G21(2)	S220U-G21(2)	S120U-W21(2)	S220U-W21(2)
24U タイプ						
	※(2)はφ100キャスター選択時		※(2)はφ100キャスター選択時		※(2)はφ100キャスター選択時	
背板：標準背板						
型 式	S124U-N11(2)	S224U-N11(2)	S124U-G11(2)	S224U-G11(2)	S124U-W11(2)	S224U-W11(2)
本体色	ブラック	プレミアムホワイト	ブラック	プレミアムホワイト	ブラック	プレミアムホワイト
製品質量	57.2(58.5)kg		65.4(66.8)kg		65.6(67.0)kg	
搭載質量	100.0kg		100.0kg		100.0kg	
棚板枚数	—		—		—	
背板：3U開口背板						
型 式	S124U-N21(2)	S224U-N21(2)	S124U-G21(2)	S224U-G21(2)	S124U-W21(2)	S224U-W21(2)

*寸法図()内の数字はφ100キャスターを取り付けた場合の高さです。*製品質量の()内の数字はφ100キャスターを選択した場合の数値です。*3U開口背板タイプは標準背板タイプよりも0.2~0.5kg質量が軽くなります。
型式末尾の数字はキャスターの大きさを表しています。φ60の場合は(1)、φ100の場合は(2)をご指定ください。

EIA規格とは

AV機器をキャビネット内にマウント(収める)するために、AV機器のユニットシャーシの幅と高さを規定しているものです。具体的には、1U(ユニット)が幅465mm、高さが44.45mmとして、これらの倍数で表します。