


操作方法の選択

操作方法は下記の組み合わせをお選びいただけます。

端子台を基準とした組み合わせ

TW

型式赤文字参照




端子台



一連用
壁埋込
スイッチ
SR-3

TR

型式赤文字参照




端子台



赤外線
リモコン
SR-1

TS

型式赤文字参照



端子台



一連用
壁埋込
スイッチ
SR-3



赤外線
リモコン
SR-1

モジュラープラグを基準とした組み合わせ

MW

型式赤文字参照



モジュラー
プラグ



壁埋込
スイッチ
S-R2
中継ボックス付

MR

型式赤文字参照



モジュラー
プラグ



赤外線
リモコン
SR-1

MS

型式赤文字参照



モジュラー
プラグ



壁埋込
スイッチ
S-R2
中継ボックス付



赤外線
リモコン
SR-1

24V端子台を基準とした組み合わせ

VW

型式赤文字参照



24V
仕様回路
ボックス



一連用
壁埋込
スイッチ
SR-3

VR

型式赤文字参照



24V
仕様回路
ボックス



赤外線
リモコン
FS-5
(▶P.61)

VS

型式赤文字参照



24V
仕様回路
ボックス



一連用
壁埋込
スイッチ
SR-3



赤外線
リモコン
FS-5
(▶P.61)

型式の見方

S E P - 080

スクリーン
昇降動作
取付機構
E:電動
M:手動
P:フロントパネル
T:アルミ天板
B:アルミボックス
セット

V

スクリーンサイズ
80型~200型

M - T

アスペクト比
V:NTSC(4:3)
H:HD(16:9)
W:WXGA(16:10)

W

マスクの有無
M:マスク有り
N:マスク無し
F:VOC対策
E:エコマーク

W

回路ボックス
※電動のみ
T:端子台
M:モジュラープラグ
V:24V端子台

W

操作方法
※電動のみ
W:壁埋込スイッチ
R:リモコン
S:リモコン・
壁埋込スイッチ併用

1

パネルカラー
W:ホワイト
K:ブラック

生地記号
バージョン

アイコンの説明



壁スイッチの止め信号
壁スイッチの止め信号
360°横回転可能
制御盤への入力電源



スクリーン操作電源
磁石貼付け型スクリーン
内部回路24V
下向きに傾斜するスクリーン



AL(P.59)が本体にセット
内部回路5V
巻取り機構がないスクリーン
納品後組立が必要な製品



動作状態の出力信号
裏側から投写するスクリーン