



スクリーンを露出して設置する場合に最適なフロントパネルタイプ。スーパーフラットデザインで、スクリーンの存在感を感じさせない収納感。

- 赤外線リモコンでも、壁埋込スイッチでも可能な下限リミット(停止位置)の手元調整。
- ターリ出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力可能。
- 回路ボックスは本体外付け。スクリーン設置後のメンテナンスも容易。
- 内部回路DC5Vです。(24V仕様もお選びいただけます)
- 150型までのサイドブラケットもオプションで用意

赤外線リモコン操作、あるいはリモコンと壁スイッチの併用もお選びいただけます。操作方法の詳細はP.19をご覧ください。

※壁埋込スイッチとスクリーン本体の接続は別途ケーブルをご用意ください。(0.75mm²以下×4C×1相当品)

標準付属品

- 一連用壁埋込スイッチ (S-R3)
- スライディングブラケット ~150型
- サイドブラケット 160型~

黒パネル



フロントパネルがブラックのタイプもお選びいただけます。その際には、下パイプの黒塗装も可能です。

下記の表は、「マスクあり」「端子台タイプ」「壁埋込スイッチ」「白パネル」の標準型式です。それ以外のスクリーンにつきましては、弊社Webサイトをご覧ください。お問い合わせください。

NTSC 標準型式表(4:3)

型式	基本型式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)
				A	B	C			
SEP-080VM-TWW1		WG103 080~200に対応	1626×1219	1966	122	142	1820 (PP201:1714)	381 (PP201:275)	10.8
SEP-100VM-TWW1		WG207 160~200に対応	2032×1524	2372	122	142	2270 (PP201:1784)	526 (PP201:40)	12.9
SEP-120VM-TWW1		WF203 080~120に対応	2438×1829	2778	122	142	2270	221	14.7
SEP-150VM-TWW1		BU202 080~150に対応	3048×2286	3395	134	152	3260	744	21.5
SEP-170VM-TWW1		BS101 080~170に対応	3454×2591	3801	155	170	3278	439	37.0
SEP-200VM-TWW1		PP201 080,090,100に対応	4064×3048	4471	155	170	3768	442	43.8

HD 標準型式表(16:9)

型式	基本型式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)
				A	B	C			
SEP-080HM-TWW1			1771×996	2111	122	142	2270 (PP201:1714)	1054 (PP201:498)	11.8
SEP-090HM-TWW1		WG103 080~200に対応	1992×1121	2332	122	142	2270 (PP201:1714)	929 (PP201:373)	12.7
SEP-100HM-TWW1		WG207 160~200に対応	2214×1245	2554	122	142	2270 (PP201:1714)	805 (PP201:249)	13.7
SEP-110HM-TWW1		WF203 080~120に対応	2435×1370	2775	122	142	2270	680	14.7
SEP-120HM-TWW1		BU202 080~150に対応	2657×1494	2997	122	142	2270	556	15.6
SEP-130HM-TWW1		BU202 080~150に対応	2878×1619	3225	134	152	3260 (WF203:2249)	1411 (WF203:400)	20.6
SEP-140HM-TWW1		BS101 080~170に対応	3099×1743	3446	134	152	3260 (WF203:2373)	1287 (WF203:400)	21.7
SEP-150HM-TWW1		PP201 080,090,100に対応	3321×1868	3668	134	152	3260	1162	22.9
SEP-180HM-TWW1			3985×2242	4392	155	170	3768	1248	43.1
SEP-200HM-TWW1			4428×2491	4835	155	170	3768	999	47.1

WXGA 標準型式表(16:10)

型式	基本型式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)
				A	B	C			
SEP-080WM-TWW1			1771×1107	2111	122	142	1820 (PP201:1714)	493 (PP201:387)	11.4
SEP-090WM-TWW1		WG103 080~200に対応	1992×1245	2332	122	142	1820 (PP201:1714)	355 (PP201:249)	12.4
SEP-100WM-TWW1		WG207 160~200に対応	2214×1384	2554	122	142	2270 (PP201:1714)	666 (PP201:110)	13.7
SEP-110WM-TWW1		WF203 080~120に対応	2435×1522	2775	122	142	2270	528	14.7
SEP-120WM-TWW1		BU202 080~150に対応	2657×1661	2997	122	142	2270	389	15.6
SEP-130WM-TWW1		BU202 080~150に対応	2878×1799	3225	134	152	3260 (WF203:2249)	1231 (WF203:400)	20.6
SEP-140WM-TWW1		BS101 080~170に対応	3099×1937	3446	134	152	3260	1093	21.7
SEP-150WM-TWW1		PP201 080,090,100に対応	3321×2076	3668	134	152	3260	954	22.9
SEP-180WM-TWW1			3985×2491	4392	155	170	3768	999	43.1
SEP-200WM-TWW1			4428×2768	4835	155	170	3768	723	47.1

※WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。外形寸法は標準ブラケット装着時の寸法です。

価格はすべてオープンです。