


SEP / Pセレクション 小型・中型・大型





※180型以上の左右・下部黒マスクは80mmになります。

壁スイッチ操作、あるいは壁スイッチとの併用もお選びいた

だけます。 操作方法の詳細はP.19をご覧ください。

※壁埋込スイッチとスクリーン本体の接続は別途ケーブル をご用意ください。 (0.75mm²以下×4C×1相当品)

標準付属品 スライディングブラケット ~150型 リモコンタイプ (S-R1) サイドブラケット 160型~

スクリーンを露出して設置する場合に 最適なフロントパネルタイプ。 スーパーフラットデザインで、スクリーン の存在感を感じさせない収納感。

- ●赤外線リモコンでも、壁埋込スイッチでも可能な下限 リミット(停止位置)の手元調整。
- ●タリー出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力
- ●回路ボックスは本体外付け。スクリーン設置後のメンテ ナンスも容易。
- ●内部回路DC5Vです。(24V仕様もお選びいただけます)

下記の表は、「マスクあり」「モジュラータイプ」 「赤外線リモコン」「白パネル」の標準型式で

■150型までのサイドブラケットもオプションで用意



す。それ以外のスクリーンにつきましては、弊 社Webサイトをご覧いただくか、お問い合わ せください。

NTSC 標準型式表(4:3)

型式		イメージサイズ	外形寸法(mm)			全高	上黒	製品質量
基本型式	対応生地	W×H(mm)	А	В	С	T(mm)	U(mm)	(kg)
SEP-080VM-MRW1	WG103 080~200に対応	1626×1219	1966	122	142	1820 (PP201:1714)	381 (PP201:275)	10.8
SEP-100VM-MRW1	WG207 160~200に対応	2032×1524	2372	122	142	2270 (PP201:1784)	526 (PP201:40)	12.9
SEP-120VM-MRW1	WF203 080~120に対応	2438×1829	2778	122	142	2270	221	14.7
SEP-150VM-MRW1	BU202 080~150に対応	3048×2286	3395	134	152	3260	744	21.5
SEP-170VM-MRW1	BS101 080~170に対応	3454×2591	3801	155	170	3278	439	37.0
SEP-200VM-MRW1	PP201 080,090,100に対応	4064×3048	4471	155	170	3768	442	43.8

HD 標準型式表(16:9)

型式		イメージサイズ	外形寸法(mm)			全高	上黒	製品質量
基本型式	対応生地	W×H(mm)	А	В	С	T(mm)	U(mm)	(kg)
SEP-080HM-MRW1		1771×996	2111	122	142	2270 (PP201:1714)	1054 (PP201:498)	11.8
SEP-090HM-MRW1	WG103 080~200に対応	1992×1121	2332	122	142	2270 (PP201:1714)	929 (PP201:373)	12.7
SEP-100HM-MRW1	WG207	2214×1245	2554	122	142	2270 (PP201:1714)	805 (PP201:249)	13.7
SEP-110HM-MRW1	160~200に対応 WF203	2435×1370	2775	122	142	2270	680	14.7
SEP-120HM-MRW1	080~120に対応	2657×1494	2997	122	142	2270	556	15.6
SEP-130HM-MRW1	BU202 080~150に対応	2878×1619	3225	134	152	3260 (WF203:2249)	1411 (WF203:400)	20.6
SEP-140HM-MRW1	BS101	3099×1743	3446	134	152	3260 (WF203:2373)	1287 (WF203:400)	21.7
SEP-150HM-MRW1	080~170に対応 PP201	3321×1868	3668	134	152	3260	1162	22.9
SEP-180HM-MRW1	080,090,100に対応	3985×2242	4392	155	170	3768	1248	43.1
SEP-200HM-MRW1		4428×2491	4835	155	170	3768	999	47.1

WXGA 標準型式表(16:10)

M-136X()								
型 式		イメージサイズ	外形寸法(mm)			全高	上黒	製品質量
基本型式	対応生地	W×H(mm)	Α	В	С	T(mm)	U(mm)	(kg)
SEP-080WM-MRW1		1771×1107	2111	122	142	1820 (PP201:1714)	493 (PP201:387)	11.4
SEP-090WM-MRW1	WG103 080~200に対応	1992×1245	2332	122	142	1820 (PP201:1714)	355 (PP201:249)	12.4
SEP-100WM-MRW1	WG207	2214×1384	2554	122	142	2270 (PP201:1714)	666 (PP201:110)	13.7
SEP-110WM-MRW1	160~200に対応 WF203	2435×1522	2775	122	142	2270	528	14.7
SEP-120WM-MRW1	080~120に対応	2657×1661	2997	122	142	2270	389	15.6
SEP-130WM-MRW1	BU202 080~150に対応	2878×1799	3225	134	152	3260 (WF203:2429)	1231 (WF203:400)	20.6
SEP-140WM-MRW1	BS101	3099×1937	3446	134	152	3260	1093	21.7
SEP-150WM-MRW1	080~170に対応 PP201	3321×2076	3668	134	152	3260	954	22.9
SEP-180WM-MRW1	080、090、100に対応	3985×2491	4392	155	170	3768	999	43.1
SEP-200WM-MRW1		4428×2768	4835	155	170	3768	723	47.1

※WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。外形寸法は標準ブラケット装着時の寸法です。