

※180型以上の左右・下部黒マスクは80mmになります。

シンプルな構造で、軽量、取り付け簡単。
埋め込み型の設置にお奨め。
TセレクションはPセレクションのパネルを外したタイプです。


- ローラー径を拡大、従来品よりもさらに安定した平面性。
- 赤外線リモコンでも、壁埋込スイッチでも可能な下限リミット(停止位置)の手元調整。
- ターリ出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力可能。
- 回路ボックスは本体外付け。スクリーン設置後のメンテナンスも容易。
- 内部回路DC5Vです。(24V仕様もお選びいただけます)

赤外線リモコン操作、あるいはリモコンと壁スイッチの併用もお選びいただけます。操作方法の詳細はP.19をご覧ください。

※壁埋込スイッチとスクリーン本体の接続は別途ケーブルをご用意ください。(0.75mm²以下×4C×1相当品)



本体取付済



下記の表は、「マスクあり」「端子台タイプ」「壁埋込スイッチ」の標準型式です。それ以外のスクリーンにつきましては、弊社Webサイトをご覧ください。お問い合わせください。
※アルミ天板は付属しません。

NTSC 標準型式表(4:3)

型式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L×h×d(mm)	適用 アルミボックス
			A	B	C					
SET-080VM-TW1	WG103 080~200に対応	1626×1219	1947	121	119	1797 (PP201:1691)	381 (PP201:275)	8.6	2200×150×150	AL-220X
SET-100VM-TW1	WG207 160~200に対応	2032×1524	2353	121	119	2247 (PP201:1761)	526 (PP201:40)	10.3	2600×150×150	AL-260X
SET-120VM-TW1	WF203 080~120に対応	2438×1829	2759	121	119	2247	221	11.5	3000×150×150	AL-300X
SET-150VM-TW1	BU202 080~150に対応	3048×2286	3376	133	129	3237	744	17.4	3600×150×150	AL-360X
SET-170VM-TW1	BS101 080~170に対応	3454×2591	3782	152	160	3268	439	28.5	4000×200×200	AL-400EX
SET-200VM-TW1	PP201 080,090,100に対応	4064×3048	4452	152	160	3758	442	33.8	4800×200×200	AL-480EX

HD 標準型式表(16:9)

型式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L×h×d(mm)	適用 アルミボックス
			A	B	C					
SET-080HM-TW1		1771×996	2092	121	119	2247 (PP201:1691)	1054 (PP201:498)	9.4	2400×150×150	AL-240X
SET-090HM-TW1	WG103 080~200に対応	1992×1121	2313	121	119	2247 (PP201:1691)	929 (PP201:373)	10.1	2600×150×150	AL-260X
SET-100HM-TW1	WG207 160~200に対応	2214×1245	2535	121	119	2247 (PP201:1691)	805 (PP201:249)	10.8	2800×150×150	AL-280X
SET-110HM-TW1	WF203 080~120に対応	2435×1370	2756	121	119	2247	680	11.5	3000×150×150	AL-300X
SET-120HM-TW1		2657×1494	2978	121	119	2247	556	12.2	3200×150×150	AL-320X
SET-130HM-TW1	BU202 080~150に対応	2878×1619	3206	133	129	3237 (WF203:2226)	1411 (WF203:400)	16.7	3400×150×150	AL-340X
SET-140HM-TW1	BS101 080~170に対応	3099×1743	3427	133	129	3237 (WF203:2350)	1287 (WF203:400)	17.6	3600×150×150	AL-360X
SET-150HM-TW1	PP201 080,090,100に対応	3321×1868	3649	133	129	3237	1162	18.5	4000×150×150	AL-400X
SET-180HM-TW1		3985×2242	4373	152	160	3758	1248	33.3	4600×200×200	AL-460EX
SET-200HM-TW1		4428×2491	4816	152	160	3758	999	36.3	5100×200×200	AL-510EX

WXGA 標準型式表(16:10)

型式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L×h×d(mm)	適用 アルミボックス
			A	B	C					
SET-080WM-TW1		1771×1107	2092	121	119	1797 (PP201:1691)	493 (PP201:387)	9.1	2400×150×150	AL-240X
SET-090WM-TW1	WG103 080~200に対応	1992×1245	2313	121	119	1797 (PP201:1691)	355 (PP201:249)	9.7	2600×150×150	AL-260X
SET-100WM-TW1	WG207 160~200に対応	2214×1384	2535	121	119	2247 (PP201:1691)	666 (PP201:110)	10.8	2800×150×150	AL-280X
SET-110WM-TW1	WF203 080~120に対応	2435×1522	2756	121	119	2247	528	11.5	3000×150×150	AL-300X
SET-120WM-TW1		2657×1661	2978	121	119	2247	389	12.2	3200×150×150	AL-320X
SET-130WM-TW1	BU202 080~150に対応	2878×1799	3206	133	129	3237 (WF203:2406)	1231 (WF203:400)	16.7	3400×150×150	AL-340X
SET-140WM-TW1	BS101 080~170に対応	3099×1937	3427	133	129	3237	1093	17.6	3600×150×150	AL-360X
SET-150WM-TW1	PP201 080,090,100に対応	3321×2076	3649	133	129	3237	954	18.5	4000×150×150	AL-400X
SET-180WM-TW1		3985×2491	4373	152	160	3758	999	33.3	4600×200×200	AL-460EX
SET-200WM-TW1		4428×2768	4816	152	160	3758	723	36.3	5100×200×200	AL-510EX

※WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に縦じまが入ります。BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に縦じまが入ります。外形寸法は標準ブラケット装着時の寸法です。

価格はずべてオープンです。