


アスペクト比1:1のAMシリーズ。

- 小型化を進めたオフホワイトのシンプルな丸ケース。
- ケースセンターとスクリーンセンターが一致したシンメトリー設計で、設置が容易。
- 天井・壁付け共用ブラケット標準装備。



■外形寸法図



■ケースイメージ
[丸ケース] (汎用)




汎用 標準型式表(1:1)

型 式		イメージサイズ W×H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L×h×d(mm)	適用 アルミボックス	
基本型式	対応生地							
B	AM-1515-02	WG103 BS101	1500×1500	1646	1875	5.2	2200×150×150	AL-220X
B	AM-1818-02	WG103 BS101	1800×1800	1946	2195	6.3	2200×150×150	AL-220X
B	AM-2020-02	WG103 BS101	2000×2000	2146	2395	7.1	2400×150×150	AL-240X
	AM-1515	WG103 BS101	1500×1500	1646	1895	5.2	2200×150×150	AL-220X
	AM-1818	WG103 BS101	1800×1800	1946	2195	6.3	2200×150×150	AL-220X
	AM-2020	WG103 BS101	2000×2000	2146	2395	7.1	2400×150×150	AL-240X

B 付きの型式はボールストップ機構のみを標準装備(末尾-02で表しています)。表記のないものはボールストップ・ソフトwind機構を標準装備。
 ※ BS101は2020のイメージ内に継ぎ目が入ります。

■天井への施工例

スクリーンボックスが無く、サイドブラケットによる取付けの場合に、取付け部分の強度が確保できない時はオプションのアルミ天板「A-T(▶P.60)」を天井下地(野縁/Mバー)にしっかりと止め、そこにスクリーン本体を取付けてください。




※ Tセレクションなども同様です。

■ボールストップ・ソフトwind機構

手動スクリーンにはオーエスが独自に開発したボールストップ・ソフトwind機構が搭載され、スクリーンの昇降がスムーズで、飛躍的に使いやすくなっています。


本カタログでは特に表示がない限り、手動スクリーンには全て標準で装備されています。

●引き下げ時(ボールストップ機構)



軽く引き下げた位置ですぐにロックがかかります。解除もスムーズで簡単に巻き上げられます。

●巻き上げ時(ソフトwind機構)



電動スクリーンのようにゆっくり巻き上がり、静かに収納。衝撃による損傷の心配がありません。