

EP7155i



ウルトラモバイルプロジェクター

コンパクトサイズで
高パフォーマンスを実現。
3000lmウルトラモバイル
プロジェクター。



- クラス最軽量、最小2780ccのウルトラモバイルプロジェクター
- デジタル機器に対応するHDMI端子付
- 忠実な色彩表現を可能にしたプリリアントカラー™搭載
- 解像度: XGA (1024×768)

型式	EP7155i
表示素子	0.55型 XGA(1024×768)DC2 DMD™パネル
アスペクト比	4:3/16:9
明るさ(輝度)	3000 ルーメン
コントラスト比	2500:1
投写距離(16:9)	1.5(33.55型)~12(310.82型)m
ビデオ対応信号	HDTV(720P、1080i/p)、SDTV(480i、576p)、 NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM
コンピューター信号	UXGA、SXGA、XGA、SVGA、 VGA、Macintosh
入力端子	HDMI、VGA(RGB)、S-Video、Video、Audio、 USB(ワイヤレスマウス)
スピーカー	1W×1
騒音値	36dB(ノーマルモード)
消費電力	300W(待機時5W)
外形寸法(突起部含まず)	220(W)×71(H)×178(D)mm
製品質量	1.45kg

PK101

pocket projector

ポケットに入る60インチ大画面

携帯電話サイズ。重さ115g。
バッテリーでたっぷり2時間。
ポケットや鞆から出して
いつでもどこでも大画面。



- わずか115g、W50×H15×D103mmの携帯電話並みに、小さく軽いプロジェクター。
- バッテリー駆動で約2時間の連続再生が可能。
- 0.5Wのスピーカー搭載。ドラマも映画も鑑賞可能。
- LED光源採用により、ランプフリーを実現。
- ミニ三脚により、自由な投写ポジションが可能。(三脚は付属しません)
- ストラップホルダー付。

型式	PK101
表示素子	DLP Picoチップセット
アスペクト比	3:2 480dpi×320dpi
明るさ(輝度)	10ルーメン
コントラスト比	1000:1
投写距離(16:9)	0.15(6型相当)~2.63(66型相当)m
ビデオ対応信号	コンポジットビデオ
入力端子	2.5mmミニピンジャック
スピーカー	0.5W×1
バッテリー駆動時間	連続2時間(省電力ポジション)
外形寸法(突起部含まず)	51(W)×17(H)×105(D)mm
製品質量	約0.2kg

USBケーブルは電源用です。データ転送には使用できません。