

電動バトン

受注生産 RoHS

BEM 電動中型バトン BEM-TL4S5W50

新製品




最大吊荷重 **50kgf**

最大吊荷重50kgf、最大ストローク5000mm。トルクと昇降速度のバランスが良く、会議室、多目的ホール、式場、商店街、店舗広場など多方面のニーズに応えます。

- 内部回路AC100Vを採用。
※外部制御に適した、内部回路DC24Vも対応可能。
- 壁埋込スイッチを標準付属。
※キー付スイッチ（鍵を差込むことで初めてスイッチに通電）も対応可能。
※壁埋込スイッチ以外の操作方法についても対応可能。

標準付属品	オプション												
一連用壁埋込スイッチ	ツウエイリンク(KA) 掛図式スクリーン(SMH)や簡単な吊りものには、ツウエイリンクが便利です。												
<table border="1"> <tr><td>吊荷重</td><td>490N(50kgf)</td></tr> <tr><td>ストローク(mm)</td><td>最大5000</td></tr> <tr><td>バトンパイプ(mm)</td><td>L=4000、φ42.7×t1.5</td></tr> <tr><td>製品質量(kg)</td><td>約50.0</td></tr> <tr><td>標準付属品</td><td>一連用壁埋込スイッチ</td></tr> <tr><td>オプション</td><td>赤外線リモコン(FS-5)、吊元カバー、ツウエイリンク</td></tr> </table>	吊荷重	490N(50kgf)	ストローク(mm)	最大5000	バトンパイプ(mm)	L=4000、φ42.7×t1.5	製品質量(kg)	約50.0	標準付属品	一連用壁埋込スイッチ	オプション	赤外線リモコン(FS-5)、吊元カバー、ツウエイリンク	
吊荷重	490N(50kgf)												
ストローク(mm)	最大5000												
バトンパイプ(mm)	L=4000、φ42.7×t1.5												
製品質量(kg)	約50.0												
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ												
オプション	赤外線リモコン(FS-5)、吊元カバー、ツウエイリンク												

仕様は一例です。会場に合わせた設計をいたします。
※電波式リモコンによる操作をご要望のお客様には、運用の安全性を考慮し案件ごとにご相談とさせていただきます。



電動バトン

受注生産 RoHS

BEL 電動大型バトン BEL-TL6S6W80



新製品


最大吊荷重 **80kgf**

最大吊荷重80kgf、最大ストローク6000mm。ストロークを長く取りながら吊荷重能力も確保、ホテルバンケットやレセプションルームなど、天井の高い場所に最適。

- 内部回路AC100Vを採用。
※外部制御に適した、内部回路DC24Vも対応可能。
- 搬入を考慮し、分割納品が可能です。
- 壁埋込スイッチを標準付属。
※キー付スイッチ（鍵を差込むことで初めてスイッチに通電）も対応可能。壁埋込スイッチ以外の操作方法についても対応可能。

標準付属品	オプション												
一連用壁埋込スイッチ	ツウエイリンク(KA) 掛図式スクリーン(SMH)や簡単な吊りものには、ツウエイリンクが便利です。												
<table border="1"> <tr><td>吊荷重</td><td>784N(80kgf)</td></tr> <tr><td>ストローク(mm)</td><td>最大6000</td></tr> <tr><td>バトンパイプ(mm)</td><td>L=6000、φ42.7×t2.0</td></tr> <tr><td>製品質量(kg)</td><td>約77.0</td></tr> <tr><td>標準付属品</td><td>一連用壁埋込スイッチ</td></tr> <tr><td>オプション</td><td>赤外線リモコン(FS-5)、吊元カバー、ツウエイリンク</td></tr> </table>	吊荷重	784N(80kgf)	ストローク(mm)	最大6000	バトンパイプ(mm)	L=6000、φ42.7×t2.0	製品質量(kg)	約77.0	標準付属品	一連用壁埋込スイッチ	オプション	赤外線リモコン(FS-5)、吊元カバー、ツウエイリンク	
吊荷重	784N(80kgf)												
ストローク(mm)	最大6000												
バトンパイプ(mm)	L=6000、φ42.7×t2.0												
製品質量(kg)	約77.0												
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ												
オプション	赤外線リモコン(FS-5)、吊元カバー、ツウエイリンク												

仕様は一例です。会場に合わせた設計をいたします。
※電波式リモコンによる操作をご要望のお客様には、運用の安全性を考慮し案件ごとにご相談とさせていただきます。



価格はすべてオープンです。