

ボックス収納タイプ

電動スクリーン

端子台タイプ[5V]

タリー
トリガー


DC
5V

オール
A接点

RoHS

SET / T セレクション

小型・中型・大型



※180型以上の左右・下部黒マスクは80mmになります。

シンプルな構造で、軽量、取り付け簡単。
埋め込み型の設置にお奨め。

- 赤外線リモコンでも、壁埋込スイッチでも可能な下リミット（停止位置）の手元調整。
- タリー出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力可能。(▶P.25)
- 回路ボックスは本体外付け。スクリーン設置後のメンテナンスも容易。
- 内部回路DC 5V。(24V仕様もお選びいただけます) (▶P.33)

標準付属品

■一連用壁埋込スイッチ (S-R3)
▶P.65

■サイドブラケット(S-M2)
/150型まで
▶P.64



オプション

■スライディングブラケット (S-M1)
▶P.64

■アルミボックス(AL)
▶P.63



■赤外線リモコン送信機、
受光部(S-F1)
▶P.65



※リモコンをお選びの場合は、ホルダーが付属します。

※壁埋込スイッチとスクリーン本体の接続は別途ケーブルをご用意ください。(0.75mm²×4C×1相当品) サイドブラケット本体取付済。160型以上は本体一体型。

下記の表は、「マスクあり」「端子台タイプ」「壁埋込スイッチ」の標準型式です。それ以外のスクリーンバリエーションにつきましては、お問い合わせください。

NTSC 標準型式表(4:3)

画面サイズ	型 式		イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L×h×d(mm)	適用 アルミボックス
	基本型式	対応生地		A	B	C					
80	SET-080VM-TW1	WG103	1626×1219	1947	121	119	1797	381	8.6	2200×150×150	AL-220X
100	SET-100VM-TW1	WG103	2032×1524	2353	121	119	2247	526	10.3	2600×150×150	AL-260X
120	SET-120VM-TW1	WG103	2438×1829	2759	121	119	2247	221	11.5	3000×150×150	AL-300X
150	SET-150VM-TW3	★WG103	3048×2286	3376	133	129	2993	500	17.0	3600×150×150	AL-360X
170	SET-170VM-TW3	★WG103	WG207	3454×2591	3782	152	160	3329	500	4000×200×200	AL-400EX
200	SET-200VM-TW3	★WG103	WG207	4064×3048	4452	152	160	3816	500	4800×200×200	AL-480EX

HD 標準型式表(16:9)

画面サイズ	型 式		イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L×h×d(mm)	適用 アルミボックス
	基本型式	対応生地		A	B	C					
80	SET-080HM-TW1	WG103	1771×996	2092	121	119	2247	1054	9.4	2400×150×150	AL-240X
100	SET-100HM-TW1	WG103	2214×1245	2535	121	119	2247	805	10.8	2800×150×150	AL-280X
120	SET-120HM-TW1	WG103	2657×1494	2978	121	119	2247	556	12.2	3200×150×150	AL-320X
150	SET-150HM-TW3	WG103	3321×1868	3649	133	129	2575	500	17.6	4000×150×150	AL-400X
170	SET-170HM-TW3	★WG103	WG207	3764×2117	4092	152	160	2855	500	4400×200×200	AL-440EX
200	SET-200HM-TW3	★WG103	WG207	4428×2491	4816	152	160	3259	500	5100×200×200	AL-510EX

WXGA 標準型式表(16:10)

画面サイズ	型 式		イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L×h×d(mm)	適用 アルミボックス
	基本型式	対応生地		A	B	C					
82	SET-080WM-TW1	WG103	1771×1107	2092	121	119	1797	493	9.1	2400×150×150	AL-240X
102	SET-100WM-TW1	WG103	2214×1384	2535	121	119	2247	666	10.8	2800×150×150	AL-280X
123	SET-120WM-TW1	WG103	2657×1661	2978	121	119	2247	389	12.2	3200×150×150	AL-320X
154	SET-150WM-TW3	★WG103	3321×2076	3649	133	129	2783	500	17.8	4000×150×150	AL-400X
174	SET-170WM-TW3	★WG103	WG207	3764×2353	4092	152	160	3091	500	4400×200×200	AL-440EX
205	SET-200WM-TW3	★WG103	WG207	4428×2768	4816	152	160	3536	500	5100×200×200	AL-510EX

生地について

★WG103は150V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。表以外の生地もお選びいただけますが、生地により異なる制約があります。ご相談ください。外形寸法は標準ブラケット装着時の寸法です。

価格はずべてオープンです。