

DLPプロジェクター

W304M / X304M



ウルトラモバイルプロジェクター

コンパクトサイズのまま、3D機能を搭載。ランプ寿命が大幅にアップしたエコ設計。

在庫
僅少



- クラス最軽量をそのままに、更にスペックアップ
- 高性能ランプ搭載で、ランプ寿命が約2倍にアップしたエコ設計
- 忠実な色彩表現を可能にしたBrilliant Color™搭載
- 解像度:WXGA (1280×800)とXGA (1024×768) 2機種同時発売
- クロストークの少ないDLPリンク方式3D対応機 (3Dアクティブグラスは別売)

| 型式 | W304M | X304M |
|--------------|---|-----------------------|
| 表示素子 | 0.65型 WXGA DMD | 0.55型 XGA DMD |
| 明るさ(輝度) | 3100ルーメン | 3000ルーメン |
| コントラスト比 | 10000:1 | |
| 投写距離(m) | 1.5(40型)~10(303型)/16:10 | 1.2(34型)~12(300型)/4:3 |
| ランプ寿命 | 5000時間(エコモード)、4000時間(ブライトモード) | |
| ビデオ対応信号 | HDTV(720P, 1080i/p)、SDTV(480i, 576P)、EDTV、NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM | |
| コンピューター信号 | WUXGA、UXGA、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGAresized、VESA、PC&Macintosh compatible | |
| 入力端子 | HDMI1.4、VGA(YPbPr/RGB)、コンポジットビデオ、オーディオ入/出力(ミニジャック)、USB(リモートマウス) | |
| スピーカー | 1W×1 | |
| 騒音値 | 33dB(エコモード) | |
| 消費電力 | 300W(待機時0.5W) | |
| 外形寸法(突起部含まず) | 218(W)×78(H)×179(D)mm | |
| 製品質量 | 1.5kg | |



EH503

5200lm フルHDプロジェクター

5200lmの高輝度は、教室を完全遮光しなくても鮮明な画像を得られ、3種(短・標準・長焦点)のレンズ選択で、教室や中型ホールへの設置性が向上。

新製品



短焦点レンズ



標準レンズ



長焦点レンズ

- 有害光に負けない高輝度5200lm
- フルHD(1920×1080)の解像度
- Brilliant Color™テクノロジー採用
- フルレンズシフト搭載(水平最大左右各5%、垂直最大上60%下20%)
- インストールの柔軟性を可能にする焦点距離の異なる3種のレンズ選択式
- クレストロン、エクストロン、AMX、PJ-LinkとのTelnets、LANのフルサポート
- 3D対応

| 型式 | EH503 |
|----------------------|---|
| 表示素子 | 0.65型DC3 DMD™パネル(1920×1080) |
| 明るさ(輝度) | 5200ルーメン |
| コントラスト | 2000:1 |
| 投写距離(16:9) ※レンズ別売 | 短焦点レンズ:最短(0.5m、28型)~最長(2.9m、170型) 標準レンズ:最短(1.2m、34.2型)~最長(8.6m、200型) 長焦点レンズ:最短(1.3m、30.6型)~最長(30.1m、470型) |
| レンズシフト | マニュアル、水平最大左右各5%、垂直最大上60%下20%(FHD時) |
| ビデオ対応信号 | NTSC、PAL、SECAM、SDTV(480i/576i)、EDTV(480p/576p)、HDTV(720p, 1080i/p) |
| コンピューター信号 | WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA Compression、VESA standards、PC & Macintosh compatible |
| 入力端子 | HDMI×1、DVI-D×1、ディスプレイポート×1、VGA(YPbPr/オーディオ3.5mmジャック)×2、BNC(RGBHV)×1、コンポーネント(YPbPr+RCA)×1、Sビデオ×1、コンポジット×1、RCAオーディオ×1 |
| 出力端子 | VGA(YPbPr/オーディオ3.5mmジャック)×1、3Dシンク口×1、USB電源(1.5A)×1、トリガー(12V)×1 |
| コントロール端子 | RS-232C×1、RJ45×1、有線リモコン×1、USBポート(メーカーメンテナンス用)×1 |
| スピーカー | 3W×2(ステレオ) |
| 騒音値 | 37dB(ノーマルモード) |
| 消費電力 | 480W(ブライトモード)/330W(ノーマルモード) |
| 外形寸法(突起部含まず) | 431(W)×182(H)×340(D)mm |
| 製品質量 | 8.6kg |