

BES 電動小型バトン BES-P / T

電動バトンが、安全基準と機構を見直し、使いやすさを軸に再ラインナップ。小型2タイプに「中型」「大型」「特大型」を加えた全5タイプが揃っています。



BES-PL4S4W15

小型は用途に応じて2タイプ、納入したその日から使用できます。

最大吊荷重 15kgf、最大ストローク4000mmの手軽なバトン。教室やホールなどの他、小中規模の商業施設でも看板や垂れ幕などの掲出に最適です。



標準付属品

端子台

一連用壁埋込スイッチ


最大吊荷重 **15kgf**

露出設置タイプ BES-PL4S4W15

シンプルデザインのすっきりとした外観で、パネル付きなので露出設置でも気になりません。

吊荷重	147N(15kgf)
ストローク(mm)	最大4000
バトンパイプ(mm)	L=4000、φ25×t1.0
バトンケース	シンメトリーケース
製品質量(kg)	約17.0
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ、サイドブラケット
オプション	吊元カバー アルミボックスAL-440EX スライディングブラケット

※スイッチによる下限リミット調整はできません。
※電波式リモコンによる操作をご要望のお客様には、運用の安全性を考慮し案件ごとのご相談とさせていただきます。



ボックス収納タイプ BES-TL4S4W15

たれ壁裏やカーテンボックスなどに設置するためのボックス収納タイプ。設置部の下地に不安な場合にも比較的容易に設置が可能です。

吊荷重	147N(15kgf)
ストローク(mm)	最大4000
バトンパイプ(mm)	L=4000、φ25×t1.0
製品質量(kg)	約13.7
ボックス内寸法(mm)	4400×200×200
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ
オプション	吊元カバー アルミボックスAL-440EX

※スイッチによる下限リミット調整はできません。
※電波式リモコンによる操作をご要望のお客様には、運用の安全性を考慮し案件ごとのご相談とさせていただきます。

