

カタログガイド

型式の見方① スクリーン (P/T/C セレクション)

P/T/Cセレクションは、「イメージサイズ」「アスペクト比」「マスク」「操作方法」等の組み合わせが豊富です。組み合わせは型式で全て表されます。このカタログは基本型式のみを掲載しておりますので、その他のスクリーンにつきましては、下記の型式のルールを目安としてご利用ください。

型式の見方

■ P/T/Cセレクション 電動スクリーン

SEP-080 V M - T W W 1 - 生地記号

製品名	イメージサイズ	アスペクト比	マスクの有無	回路ボックス	操作方法	パネルカラー	製造管理用バージョン	
SEP (露出設置パネルタイプ) SET (ボックス収納タイプ) SEC (露出設置スチールケースタイプ) SZP (サイドテンション露出設置タイプ) STP (サイドテンションサウンド)	80型~200型	V : NTSC (4:3) H : HD (16:9) W : WXGA (16:10) F : アスペクトフリー	M : マスクあり N : マスク無し F : VOC対策 エコマーク	T : 5V端子台 M : モジュラープラグ V : 24V端子台	W : 壁埋込スイッチ R : リモコン S : リモコン 壁埋込スイッチ併用	Pセレクションのみ W : ホワイ K : ブラック		▶P.19 型式別 生地対応表 ▶P.22 スクリーン 生地の種類 参照

■ P/T/Cセレクション 手動スクリーン

SMP-080 V M - W 1 - 生地記号

製品名	イメージサイズ	アスペクト比	マスクの有無	パネルカラー	製造管理用バージョン	
SMP (露出設置パネルタイプ) SMT (ボックス収納タイプ) SMC (露出設置スチールケースタイプ)	80型~200型	V : NTSC (4:3) H : HD (16:9) W : WXGA (16:10) F : アスペクトフリー	M : マスクあり N : マスク無し F : VOC対策 エコマーク	Pセレクションのみ W : ホワイ K : ブラック		▶P.19 型式別 生地対応表 ▶P.22 スクリーン 生地の種類 参照

型式の見方② AV キャビネット (シングル / ツイン / 演台)

■ シングルタイプ ノーマル/EIAキャビネット

ノーマル **053** EIA **12U**

タイプ	色	本体の室内高	扉	背板	キャスター
S : シングル	1 : ブラック 2 : プレミアムホワイ	053 : 537mm 089 : 893mm 107 : 1071mm	G : ガラス W : 木 N : 扉なし	1 : 標準 2 : 3U開口	1 : φ60 2 : φ100

EIAユニット数
12U : 12U
20U : 20U
24U : 24U

■ ツインタイプ ノーマル/EIAキャビネット

T 1 081 - G 1 1

タイプ	色	本体の室内高	扉	標準背板	キャスター
T : ツイン	1 : ブラック 2 : プレミアムホワイ	081 : 810mm 34U : 17U×2	G : ガラス W : 木		1 : φ60 2 : φ100

■ 演台タイプキャビネット

L 2 20U - G 1 1

タイプ	色	EIAユニット数	扉	標準背板	キャスター
L : 演台	・演台タイプには ブラックの設定は ありません。		G : ガラス W : 木		1 : φ60 2 : φ100