

解像度一覧表

| 通称(末尾の“モード”は省略) | 横×縦 | アスペクト比 (横:縦) | ピクセル数 | 画面解像度 (dpi) |
|----------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|
| ワイドワンセグ | 320× 180 | 16:9 | 57,600 | 26.7 |
| QVGA (Quarter-VGA) | 320× 240 | 4:3 | 76,800 | 26.7 |
| VGA (MAC13インチ) | 640× 480 | 4:3 | 307,200 | 53.3 |
| SVGA (Super-VGA) | 800× 600 | 4:3 | 480,000 | 66.7 |
| HDTV (720p) | 1280× 720 | 16:9 | 921,600 | 106.7 |
| WXGA (Wide-XGA) | 1280× 768 | 5:3 | 983,040 | 106.7 |
| フルワイドXGA | 1366× 768 | 16:9 | 1,049,088 | 113.8 |
| WXGA+ (Wide-XGA+) | 1440× 900 | 16:10 (8:5) | 1,296,000 | 120 |
| SXGA (Super-XGA、1.3Mピクセル) | 1280× 1024 | 5:4 | 1,310,720 | 106.7 |
| WSXGA+ (Wide-SXGA+) | 1680× 1050 | 16:10 (8:5) | 1,764,000 | 140 |
| HDTV (1080i、1080p) | 1920× 1080 | 16:9 | 2,073,600 | 160 |
| WUXGA (Wide-UXGA) | 1920× 1200 | 16:10 (8:5) | 2,304,000 | 160 |
| WQXGA (Wide-QXGA) MAC30インチ | 2560× 1600 | 16:10 (8:5) | 4,096,000 | 213.3 |
| 4K | 4096× 2160 | 約17:9 | 8,847,360 | 341.3 |
| 8K | 8192× 4320 | 約17:9 | 35,389,440 | 682.6 |

環境マーク一覧

| | | |
|---|---|--|
|  <p>短焦点プロジェクター推奨スクリーン</p> |  <p>エコマーク(財)日本環境協会 オーエスではケミカルリサイクル繊維を採用したセーフEスクリーンが日本初のエコマークの認定を受けました。</p> |  <p>VOC対策品 揮発性有機化合物(VOC)を排除し法令に基づく基準値を満たした製品です。</p> |
|  <p>環境対策品セーフE 製造・使用上環境負荷が少なく安全な製品に付与するオーエス独自の環境安全ラベルです。</p> |  <p>RoHS(ロース指令対応) EU(欧州連合)の有害6物質の排除を定めた基準を満たした製品です。</p> |  <p>グリーン購入法適合 国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律(グリーン購入法)の環境基準に適合した製品を表します。</p> |
|  <p>グリーン購入法推奨 グリーン購入法の分類にないものですが、エコマーク認定を受けたスクリーンに表示しています。</p> |  <p>環境負荷を考慮した製品をグリーン購入ネットワークの「エコ商品ネット」に掲載しています。</p> |  <p>四つ星マーク 改正建築基準法に基づくホルムアルデヒドの蒸散量の等級を表します。</p> |

機能・操作アイコン

| | | |
|--|---|--|
|  <p>オールA接点 壁スイッチの止め信号</p> |  <p>3相200V 制御盤への入力電源</p> |  <p>マグネット 磁石貼付け型スクリーン</p> |
|  <p>止めB接点 壁スイッチの止め信号</p> |  <p>マイコン 回路駆動をマイコン制御</p> |  <p>360°回転 360°横回転可能</p> |
|  <p>DC 5V スクリーン操作電圧5V</p> |  <p>クリア/タグ 動作状態の出力信号</p> |  <p>傾斜 下向きに傾斜するスクリーン</p> |
|  <p>DC 24V スクリーン操作電圧24V</p> |  <p>手巻 巻取り機構がないスクリーン</p> |  <p>要組立 納品後組立が必要な製品</p> |
|  <p>AC 100V スクリーン操作電源100V</p> | | |