

# DLPプロジェクター

## W312



### 3200lm、コントラスト比20000:1 コストパフォーマンスに秀でたイージーユース

ビジネスシーンで活躍する  
WXGA(1280×800)の解像度と、  
多彩なコネクタ端子、  
明るくコントラストの  
高い画像。



- 6セグメントカラーホイールを採用、スムーズで美しい動画再生。
- Brilliant Color™テクノロジーを採用。
- 多彩なコネクタで、様々な入力ソースに対応。
- 電源を落とした後もすぐに立ち上がるクイックレジューム機能搭載。
- クラス最高レベルのコントラスト比20000:1。
- ブライトモードで5000時間の長寿命ランプ。
- 3D対応。

型式	W312
表示素子	0.65型 DMD™パネル (1280×800)
明るさ(輝度)	3200ルーメン
コントラスト	20000:1
投写距離	1.0m(30型)～1.0m(300型)
レンズシフト	無し
ビデオ対応信号	Full NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
コンピューター信号	HD, UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards PC & Macintosh compatible
入力端子	HDMI 1.4a×1, VGA(YPbPr)×1, コンポジット×1, Sビデオ×1, オーディオ (3.5mmステレオジャック)×1
出力端子	オーディオ (3.5mmステレオジャック)×1
コントロール端子	RS-232C×1, USBポート (メーカーメンテナンス用)×1
スピーカー	2W (モノラル)
騒音値	29dB (エコモード)
消費電力	MAX : 256W (ブライトモード)
外形寸法	314 (W)×224 (D)×102 (H) mm
製品質量	2.3kg
3D方式	DLPリンク:3DアクティブガラスZD302 (オプション)

## GT1080

### フルHD(1920×1080)短焦点プロジェクター 100インチを1.1mから歪みなく投写

小さな会議室でも  
大画面を可能にする短焦点。  
軽く移動も簡単で、  
複数の会議室で活用可能。



- 10Wスピーカー内蔵、簡単な動画プレゼンテーションにも威力を発揮。
- Brilliant Color™テクノロジーを採用。
- 高輝度2800ルーメン。
- 接続端子を本体側面にレイアウト、背面を壁やテーブルに密着させてスペース一杯に投写可能。
- HDMI端子2系統装備。
- スマートフォンやタブレットの画面をそのまま投写するMHL送信規格に対応。(別途専用ケーブルが必要です)
- 6500時間の長寿命ランプ搭載。
- 3D対応。

型式	GT1080
表示素子	0.65型 DMD™パネル (1920×1080)
明るさ(輝度)	2800ルーメン
コントラスト	25000:1
投写距離	0.33m(30型)～3.39m(307型) 許容誤差±5%
レンズシフト	無し
ビデオ対応信号	NTSC, PAL, SECAM, SDTV(480i), EDTV(480p), HDTV(720p, 1080i/p)
コンピューター信号	UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards PC & Macintosh compatible
入力端子	HDMI (MHL)×1 / HDMI×1
出力端子	オーディオ (3.5mmステレオジャック)×1, 3Dシンク×1, トリガー(12V)×1
コントロール端子	USBポート(メーカーメンテナンス用)×1
スピーカー	10W (モノラル)
騒音値	26dB (エコモード)
消費電力	MAX : 262W (ブライトモード) MIN : 193W (ノーマルモード)
外形寸法	314 (W)×224 (D)×114 (H) mm
製品質量	2.7kg
3D方式	DLPリンク:3DアクティブガラスZD302 (オプション) VESA3D (RF方式):3DアクティブガラスZF2300 (オプション) エミッター-BC300 (オプション)

## ML750

### 僅か400gの小さな体で RGBの独立したLED光源を採用 高級機並みの美しい映像 80インチが2.58mから

ビジネスシーン、研究室、セミナー  
あるいはホームでも。  
あらゆる場所で活躍が可能な  
多彩なファイルが読み込み可能。



- 僅か400gの超小型・超軽量のモバイルプロジェクター。
- ネイティブWXGA(1280×800)の高解像度。
- RGB独立光源のLED採用で、上位機種HD92並みの広色域を実現。
- USBメモリー、マイクロSDカード対応。
- MHL対応で、スマートフォンやタブレット画面を拡大表示\*1。
- 内部メモリー 1.5GB標準装備。
- 写真、ビデオ、音楽データの他、オフィスデータも読み込み可能\*\*2。

\*1: MHLケーブル標準装備。iPhoneをご利用の際にはアップル純正のLightningデジタルAVアダプター-MDB26AM/Aが別途必要です。  
\*2: 両端がAタイプ(オス)のUSBケーブルが別途必要です。  
\* iPhoneはAppleの登録商標です。

型式	ML750
表示素子	0.45型 DMD™パネル (1280×800)
明るさ(輝度)	700ルーメン
コントラスト	10000:1
投写距離	1.0m(30型)～2.6m(80型) 許容誤差±5%
レンズシフト	無し
ビデオ対応信号	NTSC, PAL, SECAM, SDTV(480i), EDTV(480p), HDTV(720p, 1080i/p)
コンピューター信号	WSXGA+, SXGA+, WXGA+, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, VESA standards PC & Macintosh compatible
入力端子	ユニバーサルI/O (VGA入力/Audio出力) HDMI (MHL)×1
出力端子	ユニバーサルI/O (VGA入力), Audio出力
コントロール端子	USBポート(タイプA)×1
スピーカー	1W (モノラル)
騒音値	30dB (エコモード)
消費電力	MAX : 65W (ブライトモード)
外形寸法	106.3 (W)×107 (D)×44.8 (H) mm
製品質量	0.4kg
3D方式*	DLPリンク:3DアクティブガラスZD302 (オプション)

\* DVD・BDプレーヤーからの3D信号には対応いたしません。