








操作方法の選択

オーエスのP/Tセレクション電動スクリーンは、回路ボックスが外付けのため、操作方法と電源の接続方法をお選びいただく事が出来ます。最も多くお使いいただいているのは、端子台タイプ5V仕様、壁埋込スイッチ操作電源ケーブルつなぎこみです。

端子台を基準とした組み合わせ

TW	TR	TS	壁埋込スイッチと赤外線リモコンの併用
 <p>5V仕様 端子台</p>	 <p>5V仕様 端子台</p>	 <p>5V仕様 端子台</p>	 <p>赤外線 リモコン S-R1</p>
+	+	+	+
 <p>一連用 壁埋込 スイッチ S-R3</p>	 <p>赤外線 リモコン S-R1</p>	 <p>一連用 壁埋込 スイッチ S-R3</p>	<p>型式例</p> <p>SEP-080VM- TW W1 TR TS</p>








本カタログは端子台タイプ5V仕様、壁埋込スイッチ操作(TW)を標準品として記載していますが、端子台タイプ24V仕様、壁埋込スイッチ操作電源ケーブルつなぎこみタイプもお選びいただけます。(▶P.35)
赤外線リモコンはタイプが異なりますのでご注意ください。

24V端子台を基準とした組み合わせ

VW	VR	VS	壁埋込スイッチと赤外線リモコンの併用
 <p>24V仕様 端子台</p>	 <p>24V仕様 端子台</p>	 <p>24V仕様 端子台</p>	 <p>赤外線 リモコン FS-5 (▶P.68)</p>
+	+	+	+
 <p>一連用 壁埋込 スイッチ S-R3</p>	 <p>赤外線 リモコン FS-5 (▶P.68)</p>	 <p>一連用 壁埋込 スイッチ S-R3</p>	<p>型式例</p> <p>SEP-080VM- VW W1 VR VS</p>

電気工事ができない場合等には、電源ケーブルが付属されたモジュラープラグタイプをお選びいただき、電源コンセントに差すだけで使用できます。赤外線リモコン操作か、壁埋込スイッチ、またはその併用をお選びください。
壁埋込スイッチはモジュラーでの接続となりますのでご注意ください。

モジュラープラグを基準とした組み合わせ

MW	MR	MS	壁埋込スイッチと赤外線リモコンの併用
 <p>モジュラー プラグ</p>	 <p>モジュラー プラグ</p>	 <p>モジュラー プラグ</p>	 <p>赤外線 リモコン S-R1</p>
+	+	+	+
 <p>壁埋込 スイッチ S-R2 中継ボックス付</p>	 <p>赤外線 リモコン S-R1</p>	 <p>壁埋込 スイッチ S-R2 中継ボックス付</p>	<p>型式例</p> <p>SEP-080VM- MW W1 MR MS</p>