

移動式張込スクリーン 組立スクリーン



DE 小型・中型・大型

SCREEN

移動式張込スクリーン




各種イベントで大活躍。
平面性の高い張り込みスクリーン。



- スクリーン生地はフロント生地 (反射式)・リア生地 (透過式) いずれも選択可能。
- より速く・簡単に確実な組立てができる強靱なフレーム。
 - ・曲げ、たわみに強い32mm角 (1-1/4") アルミチューブ材を採用。
 - ・NC工作機製造により各部材の精密な寸法精度を実現。
 - ・フレームの折りたたみ部分はワンタッチでロック・アンロックできる機構。
 - ・小型・強靱になった補強プレース (筋交い)。
 - ・約15センチ毎に高さを調整できるT型スタンド。

(180型以上のモデルは強化型)



※180型以上にはHDスタンドが付属します。

NTSC 標準型式表 (4:3)

画面サイズ	基本型式	型 式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法 A×Y(mm)	製品質量 (kg)
100	DE-100V		WV901 RV901	2001×1499	2210×1702	16.5
120	DE-120V		WV901 RV901	2438×1829	2642×2032	18.5
150	DE-150V		WV901 RV901	3048×2286	3251×2489	21.0
180	DE-180V		WV901 RV901	3658×2743	3861×2946	28.5
210	DE-210V		WV901 RV901	4267×3200	4470×3404	33.2
240	DE-240V		WV901 RV901	4877×3658	5080×3861	37.5

※240型の幕面には継ぎ目が入ります。



SKJ 大型



より大型の案件に、剛性の高い
アルミチャンネルフレーム採用。



- 82×38mmの箱型アルミチャンネル材を用いた強靱なフレームで、DEと比較して飛躍的に強度耐久性が向上。
- 体育館などの低温環境下でもスクリーンが張り込みやすいゴムバンドを利用した新しい生地の固定システム。
- 外付け部品が不要で、工具なしで組立可能。
- 生地はフロント (WV911) とリア (RV901) の2タイプから選択可能。
- フロント・リア共に防炎性能試験適合済。
- 自立スタンドとキャリングケースが付属。
- 生地をホコリで汚さない、養生シートも付属。

HD 標準型式表 (16:9)

画面サイズ	基本型式	型 式	対応生地	イメージサイズ W×H(cm)	外形寸法 A×Y(cm)	出荷重量 (kg)
220	SKJ-220H		WV911 RV901	488×274	508×295	83.4
248	SKJ-248H		WV911 RV901	549×309	569×340	92.9
275	SKJ-275H		WV911 RV901	610×343	630×371	106.5

WV911はフロント生地、RV901はリア生地です。

WXGA 標準型式表 (16:10)

画面サイズ	基本型式	型 式	対応生地	イメージサイズ W×H(cm)	外形寸法 A×Y(cm)	出荷重量 (kg)
226	SKJ-226W		WV911 RV901	488×305	508×325	86.1
255	SKJ-255W		WV911 RV901	549×343	569×371	97.4
283	SKJ-283W		WV911 RV901	610×381	630×401	115.5

WV911はフロント生地、RV901はリア生地です。283型には幕面に継ぎ目があります。

掲載型式以外にも、NTSCタイプや最大600型が可能なステージスクリーン等も豊富に取り揃えております。

価格はすべてオープンです。