

カタログガイド

型式の見方① スクリーン (P/T/C セレクション)

P/T/Cセレクションは、「イメージサイズ」「アスペクト比」「マスク」「操作方法」等の組み合わせが豊富です。組み合わせは型式で全て表されます。このカタログは基本型式のみを掲載しておりますので、その他のスクリーンにつきましては、下記の型式のルールを目安としてご利用ください。

■ P/T/Cセレクション 電動スクリーン

SEP-080	V	M - T	W	W	1	生地記号	
製品名	イメージサイズ	アスペクト比	マスクの有無	回路ボックス	操作方法	パネルカラー	製造管理用バージョン
SEP (露出設置パネルタイプ) SET (ボックス収納タイプ) SEC (露出設置スチールケースタイプ) SZP (サイドテンション露出設置タイプ) STP (サイドテンションサウンド)	80型~200型	V : NTSC (4:3) H : HD (16:9) W : WXGA (16:10) F : アスペクトフリー	M : マスクあり N : マスク無し F : VOC対策 Eコママーク	T : 5V端子台 M : モジュラープラグ V : 24V端子台	W : 壁埋込スイッチ R : リモコン S : リモコン 壁埋込スイッチ併用	P: Pセレクションのみ W : ホワイト K : ブラック	▶P.23 型式別 生地対応表 ▶P.26 スクリーン 生地の種類 参照

■ P/T/Cセレクション 手動スクリーン

SMP-080	V	M - W	1	生地記号	
製品名	イメージサイズ	アスペクト比	マスクの有無	パネルカラー	製造管理用バージョン
SMP (露出設置パネルタイプ) SMT (ボックス収納タイプ) SMC (露出設置スチールケースタイプ)	80型~200型	V : NTSC (4:3) H : HD (16:9) W : WXGA (16:10) F : アスペクトフリー	M : マスクあり N : マスク無し F : VOC対策 Eコママーク	P: Pセレクションのみ W : ホワイト K : ブラック	▶P.23 型式別 生地対応表 ▶P.26 スクリーン 生地の種類 参照

型式の見方② AV キャビネット (シングル / ツイン / 演台)

■ シングルタイプ ノーマル/EIAキャビネット

S	1	ノーマル 053	G	1	1
タイプ	色	本体の室内高	扉	背板	キャスター
S : シングル	1 : ブラック 2 : プレミアムホワイト	053 : 537mm 089 : 893mm 107 : 1071mm	G : ガラス W : 木 N : 扉なし	1 : 標準 2 : 3U開口	1 : φ60 2 : φ100
		EIA 12U			
		EIAユニット数			
		12U : 12ユニット 20U : 20ユニット 24U : 24ユニット			

■ ツインタイプ ノーマル/EIAキャビネット

T	1	081	G	1	1
タイプ	色	本体の室内高	扉	標準背板	キャスター
T : ツイン	1 : ブラック 2 : プレミアムホワイト	081 : 810mm 34U : 17U×2	G : ガラス W : 木		1 : φ60 2 : φ100

■ レクチャー卓/演台タイプキャビネット

CL	A	- 16U	W	1	- N	06	F	S (レクチャー卓のみ)
L : レクチャー卓 M : 演台	A : ノックダウン B : 組立	EIAユニット数	W : ホワイト M : ウッド	バージョン	扉	キャスター	N : 足なし F : 足あり	S : スタンダードタイプ K : 開口タイプ C : コンソールタイプ
		03U : 3ユニット 16U : 16ユニット 32U : 32ユニット			N : 扉なし G : ガラス扉 W : 木扉	06 : φ60 10 : φ100		

型式の見方③ バトン

B	E	C	- T	L2	S4	W3	V2
バトン	E : 電動 M : 手動	C : コンパクト S : 小型 M : 中型 L : 大型 X : 特大型	T : 天付けタイプ P : パネルタイプ	バトン長さ (m)	昇降ストローク長さ (m)	吊荷重 (kgf)	バージョン