

解像度一覧表

| 通称(末尾の“モード”は省略) | 横×縦 | アスペクト比 (横:縦) | ピクセル数 | 画面解像度※ (dpi) |
|----------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| ワイドワンセグ | 320× 180 | 16:9 | 57,600 | 26.7 |
| QVGA (Quarter-VGA) | 320× 240 | 4:3 | 76,800 | 26.7 |
| VGA (MAC13インチ) | 640× 480 | 4:3 | 307,200 | 53.3 |
| SVGA (Super-VGA) | 800× 600 | 4:3 | 480,000 | 66.7 |
| XGA | 1024× 768 | 4:3 | 786,432 | 85.3 |
| HDTV (720p) | 1280× 720 | 16:9 | 921,600 | 106.7 |
| WXGA (Wide-XGA) | 1280× 768 | 5:3 | 983,040 | 106.7 |
| FWXGA (Full-WXGA) | 1366× 768 | 約16:9 | 1,049,088 | 113.8 |
| WXGA+ (Wide-XGA+) | 1440× 900 | 16:10(8:5) | 1,296,000 | 120.0 |
| SXGA (Super-XGA、1.3Mピクセル) | 1280× 1024 | 5:4 | 1,310,720 | 106.7 |
| WSXGA+ (Wide-SXGA+) | 1680× 1050 | 16:10(8:5) | 1,764,000 | 140.0 |
| HDTV (1080i、1080p) | 1920× 1080 | 16:9 | 2,073,600 | 160.0 |
| WUXGA (Wide-UXGA) | 1920× 1200 | 16:10(8:5) | 2,304,000 | 160.0 |
| WQXGA (Wide-QXGA) MAC30インチ | 2560× 1600 | 16:10(8:5) | 4,096,000 | 213.3 |
| 4K (QFHD: Quad Full HD) | 3840× 2160 | 16:9 | 8,294,400 | 320.0 |
| 4K (SXRD) | 4096× 2160 | 約17:9 | 8,847,360 | 341.3 |
| 8K (UHDTV) | 7680× 4320 | 16:9 | 33,177,600 | 640.0 |
| 8K (D-ILA) | 8192× 4320 | 約17:9 | 35,389,440 | 682.6 |

※12インチ換算

環境マーク一覧



エコマーク(財)日本環境協会
オーエスではケミカルリサイクル繊維
を採用したセイフEスクリーンが日本
初のエコマークの認定を受けました。



VOC対策品
揮発性有機化合物(VOC)を排除
し法令に基づく基準値を満たした
製品です。



環境対策品セイフE
製造・使用上環境負荷が少なく
安全な製品に付与するオーエス
独自の環境安全ラベルです。



RoHS(ロース指令対応)
EU(欧州連合)の有害6物質
の排除を定めた基準を満た
した製品です。



国等による環境物品等の調達
の推進等に関する法律(グリーン
購入法)の環境基準に適合
した製品を表します。



グリーン購入法の分類にない
ものですが、エコマーク認定
を受けたスクリーンに表示し
ています。



環境負荷を考慮した製品を
グリーン購入ネットワークの
「エコ商品ネット」に掲載
しています。



四つ星マーク
改正建築基準法に基づくホル
ムアルデヒドの蒸散量の等
級を表します。

機能・操作アイコン



壁スイッチの止め信号



制御盤への入力電源



磁石貼付け型スクリーン



壁スイッチの止め信号



動作状態の出力信号



360°横回転可能



スクリーン操作電圧5V



巻取り機構がないスクリーン



下向きに傾斜するスクリーン



スクリーン操作電圧24V



スプリング巻取のマグネットスクリーン



スクリーン操作電源100V



超短焦点プロジェクター
推奨スクリーン



短焦点プロジェクター



超短焦点プロジェクター



納品後組立が必要な製品