

## EH320UST / W320UST

### フルHD(1920×1080)超短焦点プロジェクター 投写距離31cm※で100インチの大画面

※プロジェクター端からスクリーンまで

ビジネスシーンばかりでなく、  
 学校ICT環境にも対応する高輝度4000ルーメン、  
 コントラスト比20,000:1の高解像度画像。

- 学校ICTの天井を想定したコネクターパネル表示。
- 高輝度4000ルーメン、コントラスト比20,000:1の高画質。
- 60Hz解像度信号まで対応。
- クレストロン、AMX、PJLink、エクストロンなどのネットワークに対応。
- 16Wスピーカー搭載。
- 電源を落とした後もすぐに立ち上がるクイックレジューム機能搭載。
- 3D対応。



EH320UST

超短焦点



専用壁付け金具  
 OWM2000

ご注意：一般的な映写スクリーンは、超短焦点（短焦点）プロジェクターの映像には適当ではありません。  
 正常な映写をするためには専用のスクリーン（オーエス PA、SZP、SVSなど）、映写用ホワイトボード（まくいた）、あるいは平らでテクリの無い壁をご利用ください。

■オーエス (SVS-83FN-H) ▶P.55  
 に投写



W320UST

超短焦点

### WXGA 超短焦点プロジェクター ドットバイドットの美しさで クリアーにデータ再現

型式	EH320UST	W320UST
表示素子	FHD (1920×1080) 0.65型DMD™パネル	WXGA (1280×800) 0.65型DMD™パネル
明るさ	4000ルーメン	
コントラスト比	20,000:1	
投写距離※	0.45m (80型) ~ 0.56m (100型)	0.49m (85型) ~ 0.66m (115型)
レンズシフト	-	
コンピューター信号	FHD, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA	FHD, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM	
入力端子	HDMI×2, VGA (YPbPr)×2, コンポジット×1, オーディオ (3.5mmジャック)×1, RCAオーディオ×1, マイク (3.5mmジャック)×1	
出力端子	VGA (YPbPr/入出力兼用)×1, 3D SYNC×1, USB電源 (タイプA:5V@2A)×1, トリガー (12V)×1, オーディオ (3.5mmジャック)×1	
コントロール端子	RS-232C×1, RJ45×1, USBポート (マウス操作、メーカーメンテナンス用)×1	
3D方式	DLP Link, VESA 3D (RF)	
スピーカー	16W (モノラル)	
騒音値	29dB (エコモード)	
消費電力	350W (プライトモード)	
外形寸法 (突起部含む)	(W) 385×(D) 310×(H) 120mm	
製品質量	4.8kg	

※ミラーからスクリーンまで



320シリーズ専用キャリーバッグ

### SP.72801GC01

320USTの持ち運びが出来て、保護が可能です。

商品名	キャリーバッグ
型式	SP.72801GC01
適用機種	EH320UST、W320UST
RoHS指令	適合
質量	約1kg
製品寸法	400×325×140mm