

DLPプロジェクター

ML750STS1



超小型モバイル短焦点LEDプロジェクター スマートフォンとワイヤレス接続、 短焦点機能とともに創る新しい世界

内蔵メモリーでPCLレスのプレゼンテーション。
スマートフォンのカメラ機能で、ワイヤレス書画カメラとしても
利用可能な拡張性の高さ。アイデア次第で行動範囲が広がる
プロジェクター。

- 軽い(450g)短焦点(100インチを約1.7mから)。
- ネイティブWXGA(1280×800)の高解像度。
- 垂直自動台形補正機能付。
- 接続機器の多彩な機能性を生かすワイヤレス機能。
- HDCastPro専用Wi-Fiドングル標準付属。
- MHL機能でスマートフォンやタブレット画面を拡大表示。^{*1}
- 画像や動画・PDF・オフィス等多彩なメディアに対応。^{*2}
- LED光源採用で、長寿命20000時間、コントラスト比20,000:1。
- 内部メモリー2.7GB内蔵。^{*3}



*1: iPhoneをご利用いただくためには、アップル純正のLightningデジタルAVアダプタMD826AM/Aが別途必要です。
MHLver 1.0、2.0に対応します。
*2: PPTのアニメーション機能には対応していません。
*3: 両端がAタイプ(オス)のUSBケーブルが別途必要です。
* iPhoneはAppleの登録商標です。

型式	ML750STS1
表示素子	WXGA(1280×800)0.45型DMD™パネル
明るさ	700ルーメン
コントラスト比	20,000:1
投写距離	0.86m(50型)~1.72m(100型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	FHD、HD、WSXGA+、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	EDTV(480p)、HDTV(720p、1080i/p)、NTSC、PAL、SDTV(480i)、SECAM
入力端子	HDMI(MHL)×1、ユニバーサルI/O(VGA入力)×1、microSDカードスロット×1、USB(タイプA)×1
出力端子	オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1
コントロール端子	USBポート(メーカーメンテナンス用)×1
3D方式	DLP Link
スピーカー	1.5W(モノラル)
騒音値	22dB(エコモード)
消費電力	75W(ブライモード)
外形寸法(mm)(レンズ部含まず)	(W)113×(D)124×(H)58
製品質量(kg)	0.45

* DVD・BDプレーヤーからの3D信号には対応していません。



ML750

ビジネスシーンにも、研究室でも、ホームでも、 観たい時にすぐに取り出して投写できる大画面

400gの超軽量、超小型のウルトラモバイルプロジェクター。
ネイティブWXGA(1280×800)の高解像度、
LEDならではの色彩の美しさを実現。



- わずか400g、超小型・超軽量のモバイルプロジェクター。
- ネイティブWXGA(1280×800)の高解像度。
- USBメモリー、マイクロSDカードも読み取り可能。
- HDMI対応(パソコン、BD/DVDプレーヤー)、MHL対応(スマートフォン)。
- 内蔵メモリー1.5GB装備。パソコンからデータをダウンロードしてPCLレスのプレゼンテーション。



型式	ML750
表示素子	WXGA(1280×800)0.45型DMD™パネル
明るさ	700ルーメン
コントラスト比	10,000:1
投写距離	1.0m(30型)~2.6m(80型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	WSXGA+、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA、VESA Standard PC&Macintosh compatible
ビデオ対応信号	NTSC、PAL、SECAM、SDTV(480i)、EDTV(480p)、HDTV(720p、1080i/p)
入力端子	HDMI(MHL)×1、ユニバーサルI/O(VGA入力/Audio出力)×1、microSDカードスロット×1、USB(タイプA)×1
出力端子	ユニバーサルI/O(VGA入力、3.5mmステレオジャック)×1
コントロール端子	USB(タイプA)×1
3D方式	DLP Link
スピーカー	1W(モノラル)
騒音値	30dB(エコモード)
消費電力	65W(ブライモード)
外形寸法(mm)(レンズ部含まず)	(W)106×(D)107×(H)44
製品質量(kg)	0.4

W341

いつでもどこにでも、汎用性の高い、 ハイコストパフォーマンスプロジェクター

3600ルーメンの高輝度。
WXGA(1280×800)の解像度で、最長8000時間の長寿命。
コストパフォーマンスに秀でたビジネスプロジェクター。

- 高コントラスト比22,000:1。
- 豊富なカラー調整機能搭載。
- モバイルにも使える、重さ2.5kgの軽量コンパクト設計。
- Brilliant Color™IIテクノロジー採用。
- 使い方に応じた豊富な電源設定。
- スマートフォンと結ぶMHL機能搭載。
- クイックシャットオフ(約10秒)で、迅速にプレゼンテーションを終了。
- 10Wスピーカー搭載。



型式	W341
表示素子	WXGA(1280×800)0.65型DMD™パネル
明るさ	3600ルーメン
コントラスト比	22,000:1
投写距離	1.0m(27.2型)~10m(301.5型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	FHD、HD、UXGA、SXGA+、SXGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC、HDTV(720p、1080i/p)、PAL、PAL-M、PAL-N、SDTV、SECAM
入力端子	HDMI(MHL)×1、HDMI×1、VGA(YpPr)×1、コンポジット×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1、RS-232C×1、USBポート(メーカーメンテナンス用)×1
出力端子	VGA(YpPr)×1、USB電源(タイプA:5V@2A)×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1
コントロール端子	RS232C×1、USBポート(メーカーメンテナンス用)×1
3D方式	DLP Link、VESA 3D(RF)
スピーカー	10W(モノラル)
騒音値	29dB
消費電力	253W(ブライモード)
外形寸法(mm)(レンズ部含まず)	(W)298×(D)230×(H)97
製品質量(kg)	2.5

価格はすべてオープンです。