

災害時・緊急時の備えに

どこでも発電[®]

自らを助ける(自助) 小型出力のソーラーシートチャージャーセット

GN-050B1

ソーラーシートチャージャーと明るさ最大100lmの防水LEDチャージャーのセット



GN-050B1の主な仕様

セットを構成する商品	ソーラーシートチャージャー	防水LEDチャージャー
型式	GN-050	GB-09L-DC01
バッテリー(容量)		リチウムイオン (2600mAh/DC3.7)
公称出力	最大4.75W/DC5V	最大1.2A/DC5V
充電時間		ソーラーシート(GN-050): 約5時間/ USB(DC5V/1A):約5時間
使用可能時間		白色LED(Low)/約60時間、 白色LED(High 100lm)/約8時間、 赤色LED/約15時間、 赤色LED(点滅)/約31時間、 赤色LED(SOS信号)/約31時間
防水性能	IP65(USBボックス部を除く)	IP68
動作環境	温度:0℃~+60℃ 湿度:85%RH以下(結露しないこと)	温度:0℃~+40℃
外形寸法(mm)(突起部除く)	L500×W250 t=1(突起部除く)	Φ37×L143
製品質量(kg)	約0.14	約0.13

充電時間は、日照時間や発電条件により異なります。

GN-100B1

ソーラーシートチャージャーと明るさ最大350lmの防水LEDチャージャーのセット



GN-100B1の主な仕様

セットを構成する商品	ソーラーシートチャージャー	防水LEDチャージャー
型式	GN-100	GB-19L-DC01
バッテリー(容量)		リチウムイオン (5200mAh/DC3.7)
公称出力	最大9.5W/DC5V	最大2.1A/DC5V
充電時間		ソーラーシート(GN-100): 約5時間/ USB(DC5V/2A):約4時間
使用可能時間		白色LED(Low)/約72時間、 白色LED(Medium)/約10時間、 白色LED(High 350lm)/約5時間、 白色LED(点滅)/約20時間
防水性能	IP65(USBボックス部を除く)	IP68
動作環境	温度:0℃~+60℃ 湿度:85%RH以下(結露しないこと)	温度:0℃~+40℃
外形寸法(mm)(突起部除く)	L915×W250 t=1(突起部除く)	Φ 37× L262
製品質量(kg)	約0.24	約0.22

充電時間は、日照時間や発電条件により異なります。

共に助け合う(共助) 容量の大きなモバイルソーラーセット

GSB-3200-AD

AC電源(正弦波)が使える32Wモバイルソーラーセット



GSB-3200-ADの主な仕様

セットを構成する商品	ソーラーシート	ポータブルAC電源
型式	GA-3213B01	EP-200
バッテリー(容量)		リチウムイオンポリマー (20Ah/DC11.1V)
公称出力	最大32W/DC12V	AC100V/200W(50Hz 正弦波)、 USB 5V/1A 2口
充電時間		ソーラーシート(32W):約15時間/ AC100V:約8時間
使用可能時間		約4時間/50W
防水性能	IP65(ジャンクションボックスを除く)	非防水
動作環境	温度:-20℃~+60℃ 湿度:85%RH以下(結露しないこと)	温度:0℃~+40℃
外形寸法(mm)(突起部除く)	L1734×W363 t=1	W86×H140×D240
製品質量(kg)	約0.7	約2.5

充電時間は、日照時間や発電条件により異なります。

GSB-3201-AD 頑強なPELICANケース収納タイプ

衝撃に強く、水にも浮く、備蓄に最適な32Wモバイルソーラー。
セット質量:約7.7kg

セット内容 GA-3213B01、EP-200、GB-19L-DC01、PELICANケース1450

価格はすべてオープンです。