



シンメトリー構造でスクリーンの
センター出しが容易、
ベーシックな黒マスク付き

Cセレクション電動共通の特長

- シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易。さらにセンターマークは取り付け後剥離可能。
- 取付金具(サイドブラケット)とキャップを樹脂成型で一体化。
- 回路基板はケースに収納。
- 3/8ボルトで取付可能。

SEC共通で選べる操作方法

下記の片方または両方の操作機器をお選びいただけます。

**壁埋込スイッチ
(型式記号「W」)**




スクリーン本体への接続は専用コネクタをピンジャックへ接続するだけです。赤外線リモコンとの併用も可能です。赤外線リモコンの電池切れになってもスクリーンの動作が可能です。オプション型式は「FS-1」になります。赤外線リモコンと壁埋込スイッチのセット(型式記号「S」)

**赤外線リモコン
(型式記号「R」)**



スクリーン本体への接続は専用コネクタをピンジャックへ接続するだけです。壁埋込スイッチとの併用も可能です。オプション型式は「FS-6」になります。赤外線リモコンと壁埋込スイッチのセット(型式記号「S」)

■外形寸法図



下記の表は、「マスクあり」「壁埋込スイッチ」の標準型式です。
その他サイズと「赤外線リモコン」につきましては、お問い合わせください。

NTSC 標準型式表(4:3)

画面サイズ	型 式		イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L×d×h(mm)	適用 アルミボックス
	基本型式	対応生地		A	B	C					
80	SEC-080VM-W1	WG901	1626×1219	1942	90	100	1884	500	8.7	2200×150×150	AL-220X
100	SEC-100VM-W1	WG901	2032×1524	2348	90	100	2259	570	10.5	2600×150×150	AL-260X
120	SEC-120VM-W1	WG103	2438×1829	2754	90	100	2264	270	11.2	3000×150×150	AL-300X

HD 標準型式表(16:9)

画面サイズ	型 式		イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L×d×h(mm)	適用 アルミボックス
	基本型式	対応生地		A	B	C					
80	SEC-080HM-W1	WG901	1771×996	2087	90	100	1661	500	8.8	2200×150×150	AL-220X
100	SEC-100HM-W1	WG901	2214×1245	2530	90	100	1980	570	10.9	2800×150×150	AL-280X
120	SEC-120HM-W1	WG103	2657×1494	2973	90	100	2259	600	12.0	3200×150×150	AL-320X

WXGA 標準型式表(16:10)

画面サイズ	型 式		イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L×d×h(mm)	適用 アルミボックス
	基本型式	対応生地		A	B	C					
80	SEC-080WM-W1	WG901	1771×1107	2087	90	100	1772	500	8.9	2200×150×150	AL-220X
100	SEC-100WM-W1	WG901	2214×1384	2530	90	100	2119	570	10.9	2800×150×150	AL-280X
120	SEC-120WM-W1	WG103	2657×1661	2973	90	100	2306	480	12.2	3200×150×150	AL-320X

価格はすべてオープンです。