

TC-100

キー付き扉で安全に保管、同時に充電。タブレットを安全に収納する「タブレット管理・保管カート」。タブレット管理・保管カートTC-100の効率的な使用をさらにアップする豊富なオプション。オプション類はすべてご注文時の組み込みになります。ご注文時にご指定ください。

TC-01P

カート毎に個別施錠が可能なダイヤルロック

カートごとの個別設定を行い、セキュリティを高めます。複数台のカートを使う場合はさらに安心してご利用いただけます。



TC-02P

曜日ごと、時間ごとに設定可能な電源制御タイマー


電源のON/OFF時間を曜日ごとに設定可能なタイマー。
※タイマーはRoHS非対応。



TC-03P

設定温度(0℃～60℃)以上で電源供給を停止する温度センサー


ACアダプタ部の温度が設定温度になると電源供給を停止する温度センサー。ダイヤルで自由に温度設定が行えます。



TC-04P

温度の上昇を防ぐ、強制換気ファン

強制換気を行うことで、ACアダプタ収納部の温度上昇を防止する強制換気ファン。



TC-05P

150φキャスター

エレベーターや建物間の移動など、段差の大きい通路がもっと楽に移動できます。




TC-07P

充電とデータ同期が可能なUSBハブ

最大10台のiPad等のUSBデバイスを2.1A急速充電しながらデータ同期をとることができるセルフパワーUSBハブです。



TC-06P



効率良い充電のために棚の2系統の電源供給を交互に行う輪番2回路装置

- コンセントの定格容量1500W(100V/15A)を、デジタルプログラムタイマー※1(2個)により、コンセントを2回路(A回路・B回路それぞれ20口:合計40口)に時間差(輪番)設定し、総容量1500Wを超える機器を接続しても安全に給電します。
- 機器全体で使用電力が1500W以上になると安全のためにブレーカーが作動します。各回路ごとに利用できるコンセント数は20口。コンセント一つあたりの許容電力容量は平均で最大75W※2になります。

※1 タイマーはRoHS非対応。
※2 接続する機器の総容量により異なります。

【TC-100適合製品】

Apple : iPad Pro9.7(2016)、iPad Air2(2014)、iPad Air(2013)、iPad 第四世代(2013)、iPad 第三世代(2012)、iPad2(2011)、iPad mini、iPad mini2、iPad mini3、iPad mini4、iPad Pro(12W)、MacBook Air(45W)* *33台まで
Microsoft : Surface、Surface2(24W)、Surface3、Surface4(36W)、Surface Pro3、Surface Pro4(36W)
富士通 : Q506/ME(34W)+スリムキーボード(FMV-NKB14)
ASUS : Nexus7(7.0W)
HTC : Nexus9(7.5W)

*iPad、MacBookはAppleの登録商標です。