

# カタログガイド

## 型式の見方① スクリーン (P/T/C セレクション)

P/T/Cセレクションは、「イメージサイズ」「アスペクト比」「マスク」「操作方法」等の組み合わせが豊富です。組み合わせは型式で全て表されます。このカタログは基本型式のみを掲載しておりますので、その他のスクリーンにつきましては、下記の型式のルールを目安としてご利用ください。

### ■ P/T/Cセレクション 電動スクリーン

<b>SEP-080</b>	<b>V</b>	<b>M - T</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>1</b>	生地記号	
製品名	イメージサイズ	アスペクト比	マスクの有無	回路ボックス	操作方法	パネルカラー	製造管理用バージョン
SEP (露出設置パネルタイプ) SET (ボックス収納タイプ) SEC (露出設置スチールケースタイプ) SZP (サイドテンション) SEG (サイドテンション)	80型~200型	V : NTSC (4:3) H : HD (16:9) W : WXGA (16:10) F : アスペクトフリー	M : マスクあり N : マスク無し F : VOC対策 Eコママーク	T : 5V端子台 M : モジュラープラグ V : 24V端子台	W : 壁埋込スイッチ R : リモコン S : リモコン 壁埋込スイッチ併用	Pセレクションのみ W : ホワイト K : ブラック	▶P.21 型式別 生地対応表  ▶P.25 スクリーン 生地の種類 参照

### ■ P/T/Cセレクション 手動スクリーン

<b>SMP-080</b>	<b>V</b>	<b>M - W</b>	<b>1</b>	生地記号	
製品名	イメージサイズ	アスペクト比	マスクの有無	パネルカラー	製造管理用バージョン
SMP (露出設置パネルタイプ) SMT (ボックス収納タイプ) SMC (露出設置スチールケースタイプ)	80型~200型	V : NTSC (4:3) H : HD (16:9) W : WXGA (16:10) F : アスペクトフリー	M : マスクあり N : マスク無し F : VOC対策 Eコママーク	Pセレクションのみ W : ホワイト K : ブラック	▶P.21 型式別 生地対応表  ▶P.25 スクリーン 生地の種類 参照

## 型式の見方② AV キャビネット (シングル / 演台)

### ■ シングルタイプ ノーマル/EIAキャビネット

<b>K</b>	<b>CS</b>	-	ノーマル <b>700</b>	<b>K</b>	<b>1</b>	-	<b>G</b>	<b>06</b>
Kopenclo (スマートフォンで 鍵の操作が できるタイプ)	シングル キャビネット		キャビネットの高さ 700 : 661mm 900 : 884mm 1000 : 1017mm 1200 : 1195mm	色 K : ブラック W : プレミアム ホワイト	バージョン		扉 G : ガラス W : 木 N : 扉なし	キャスター 06 : φ60 10 : φ100
		EIA	<b>11U</b>					
			EIAユニット数 11U : 11ユニット 16U : 16ユニット 19U : 19ユニット 23U : 23ユニット					

### ■ レクチャー卓/演台タイプキャビネット

<b>CL</b>	<b>A</b>	-	<b>16U</b>	<b>W</b>	<b>1</b>	-	<b>N</b>	<b>06</b>	<b>F</b>	<b>S</b> (レクチャー卓のみ)
L : レクチャー卓 M : 演台	A : ノックダウン B : 組立		EIAユニット数 03U : 3ユニット 16U : 16ユニット 32U : 32ユニット	W : ホワイト M : ウッド	バージョン		扉 N : 扉なし G : ガラス扉 W : 木扉	キャスター 06 : φ60 10 : φ100	N : 足なし F : 足あり	S : スタンダードタイプ K : 開口タイプ C : コンソールタイプ

## 型式の見方③ バトン

<b>B</b>	<b>E</b>	<b>C</b>	-	<b>T</b>	<b>L2</b>	<b>S4</b>	<b>W3</b>	<b>V2</b>
バトン	E : 電動 M : 手動	C : コンパクト S : 小型 M : 中型 L : 大型 X : 特大型		T : 天付けタイプ P : パネルタイプ	バトン長さ (m)	昇降ストローク長さ (m)	吊荷重 (kgf)	バージョン