

			首振角度	傾斜角度	外形寸法 W×D×H(mm)	製品質量 (kg)	ディスプレイ取付ねじ付属品
	300×300	VESA対応規格 最大W×H(mm)					
	×	200×200	-	-	222×20×221	1	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4、M5(2種)×各4 ■平座金(小)×4 ■スペーサー(大)×4(小)×8
	○	800×400	-	-	870×35×635	4.3	■十字穴付き六角ボルト M8(2種)×各4、M6(2種)×各4 ■平座金(呼び径8)×4 ■スペーサー 外径φ12、内径φ9(t=5) ×8
	○	600×1000	-	-	678×34×1104	5.8	■十字穴付き六角ボルト M8(2種)×各6、M6(1種)×8、M5(1種)×8、M4(1種)×8 ■平座金(呼び径8、外径21)×12、 平座金(呼び径6、外径18)×8、平座金(呼び径8、外径20)×6、 平座金(呼び径5、外径18)×8
	○	400×800	-	-	550×35×909	4.2	■十字穴付き六角ボルト M8(2種)×各4、M6(2種)×各4 ■平座金(呼び径8)×4 ■スペーサー 外径φ12、内径φ9(t=5) ×8
	○	400×400	-	4段階 (0°,7°,12°,15°)	460×52×438	3	■十字穴付き小ねじ M8(2種)×各4、M6(2種)×各4 ■平座金(呼び径8)×4 ■スペーサー(大)×各4
	○	600×400	-	4段階 (0°,7°,12°,15°)	727×52×438	3.7	■十字穴付き小ねじ M8(2種)×各4、M6(2種)×各4 ■平座金(呼び径8)×4 ■スペーサー-外径φ12、内径φ9(t=10)×4、スペーサー-外径φ12、内径φ9(t=5)×4
	○	800×400	-	4段階 (0°,5°,10°,15°)	870×52×552	5.6	■十字穴付き六角ボルト M8(2種)×各4、M6(2種)×各4 ■六角穴付トラスねじ(しじり止め付き) M8(2種)×各4、M6(2種)×各4 ■平座金(呼び径8)×4 ■スペーサー 外径φ12、内径φ9(t=5) ×8
	×	200×200	120°	±10°	235×58×235	1.5	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4、M6(2種)×各4、M8(2種)×各4 ■平座金(小)×4 ■スペーサー×4
	×	200×200	180°	±10°	235×70×235	1.9	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4、M6(2種)×各4、M8(2種)×各4 ■平座金×4、スペーサー×4
	○	400×400	120°	-20°	402×53×423	2.7	■十字穴付き小ねじ M6(3種)×各4、M8(3種)×各4 ■平座金(小)×4 ■スペーサー(大)×4(小)×8
	○	400×400	180°	-20°	402×53×423	3.9	■十字穴付き小ねじ M6(2種)×各4、M8(2種)×各4 ■平座金(小)×4 ■スペーサー(大)×4(小)×8
	○	600×400	120°	-20°	601×53×422	3	■十字穴付き小ねじ M6(3種)×各4、M8(3種)×各4 ■平座金(呼び径6)×4 ■スペーサー(大)×8(小)×8
	○	600×400	180°	-20°	601×55×422	4.5	■十字穴付き小ねじ M6(3種)×各4、M8(3種)×各4 ■平座金(呼び径6)×4 ■スペーサー(大)×8(小)×8
	○	800×400	120°	±15°	824×112×505	11.8	■十字穴付き小ねじ M6(3種)×各4、M8(3種)×各4 ■平座金(呼び径6)×4 ■四角ナットM8×4/スペーサー(大)×各8
	○	900×600	120°	±4°	1041×207×579	38.7	■十字穴付き小ねじ M8×16×4、M8×20×4、M8×30×4 ■ユニバーサルスペーサー×8
	○	600×400	-	上部/下部 調整あり	734×115×495	14.6	■十字穴付き小ねじ M4×12 ×4、M4×16 ×4、M4×25 ×4、M6×12 ×4、M6×16 ×4、M6×25 ×4、 M8×12 ×4、M8×16 ×4、M8×25 ×4 ■ユニバーサル座金 ×4 ■ユニバーサルスペーサー 外径φ25 内径φ5~10(t=6) ×8
	○	400×400 500×600 (アタッチメント使用時)	-	上部/下部 調整あり	530×121×627	15.5	■十字穴付き小ねじ M4×12 ×4、M4×16 ×4、M4×25 ×4、M6×12 ×4、M6×16 ×4、M6×25 ×4、 M8×12 ×4、M8×16 ×4、M8×25 ×4 ■平座金(呼び径8)×4、六角ナット M8×4 ■ユニバーサル座金 ×4 ■ユニバーサルスペーサー 外径φ25 内径φ5~10(t=6)×8
	○	600×400	-	上部/下部 調整あり	685×51.5×541	13.2	■十字穴付き小ねじ M4×12 ×4、M4×16 ×4、M4×25 ×4、M6×12 ×4、M6×16 ×4、M6×25 ×4、 M8×12 ×4、M8×16 ×4、M8×25 ×4 ■ユニバーサル座金 ×4 ■ユニバーサルスペーサー 外径φ25 内径φ5~10(t=6) ×8