

HCC小型監視カメラ天吊ハンガー

ボックス型カメラに最適
フックタイプ



新製品

フック型アタッチメント

ドーム型カメラに最適
ユニバーサルタイプ



新製品

ユニバーサルアタッチメント

写真の脱落防止ワイヤーの取付には、カメラの雲台用ねじ穴を利用してあります。ボックス型の機種によっては、取付ねじがない場合がありますので、あらかじめご確認ください。

- 搭載質量3kgまでの監視カメラに対応する専用ハンガー。
- 天井直付け仕様品は、小径のLANやAVケーブルであればパイプ内通線が可能。
※ケーブルが小径でも、端子部の形状により通線できない場合もあります。
- 脱落防止ワイヤーとRピンによる、2重の落下防止策で安全。

型式の見方

HCC - 003 M 1 K - B 11

監視カメラ 天吊ハンガー 最大搭載質量 003:3kg M:フックタイプ U:ユニバーサル 塗装色 K:黒 W:白 パイプ種類 (A~G)

※パイプの種類 (▶ P.90)

HCC-M 小型監視カメラハンガー (フックタイプ) 仕様

黒型式	HCC-003M1K-A11	HCC-003M1K-B11	HCC-003M1K-C11	HCC-003M1K-D11	HCC-003M1K-E11	HCC-003M1K-F11	HCC-003M1K-G11
白型式	HCC-003M1W-A11	HCC-003M1W-B11	HCC-003M1W-C11	HCC-003M1W-D11	HCC-003M1W-E11	HCC-003M1W-F11	HCC-003M1W-G11
本体質量 (kg)	約1.4	約1.5	約1.7	約3.0	約3.3	約3.6	約3.9
高さ調整 [※] 可能範囲 (mm)パイプ+金具	230 (固定)	330 (固定)	430 (固定)	494~669 (25mm単位) ^{※1}	694~869 (25mm単位) ^{※1}	894~1069 (25mm単位) ^{※1}	1094~1269 (25mm単位) ^{※1}
角度調整	+30°~90°(傾斜角度)/360°(回転角度)						
付属品	天井取付パイプ:1、カメラ取付ねじ:1 製品組立用ねじセット:1式、天井化粧アダプター:1 脱落防止ワイヤー:1、組立設置説明書:1			スラブ取付板:1、パイプ:1、カメラ取付ねじ:1 製品組立用ねじ:1式、天井化粧アダプター:1 脱落防止ワイヤー:1、組立設置説明書:1			

※A・B・Cは天井面からの寸法、D・E・F・Gはスラブ面からの寸法です。 ※1 スラブ取付板と組合せ使用時の調整高さ

HCC-U 小型監視カメラハンガー (ユニバーサル) 仕様

黒型式	HCC-003U1K-A11	HCC-003U1K-B11	HCC-003U1K-C11	HCC-003U1K-D11	HCC-003U1K-E11	HCC-003U1K-F11	HCC-003U1K-G11
白型式	HCC-003U1W-A11	HCC-003U1W-B11	HCC-003U1W-C11	HCC-003U1W-D11	HCC-003U1W-E11	HCC-003U1W-F11	HCC-003U1W-G11
本体質量 (kg)	約1.1	約1.2	約1.4	約2.7	約3.0	約3.3	約3.6
高さ調整 [※] 可能範囲 (mm)パイプ+金具	182 (固定)	282 (固定)	382 (固定)	446~621 (25mm単位) ^{※1}	646~821 (25mm単位) ^{※1}	846~1021 (25mm単位) ^{※1}	1046~1221 (25mm単位) ^{※1}
角度調整	360°(回転角度)						
付属品	天井取付パイプ:1、カメラ取付ねじセット:1式 製品組立用ねじセット:1式、天井化粧アダプター:1 脱落防止ワイヤー:1、組立設置説明書:1			スラブ取付板:1、パイプ:1、カメラ取付ねじセット:1式 製品組立用ねじセット:1式、天井化粧アダプター:1 脱落防止ワイヤー:1、組立設置説明書:1			

※A・B・Cは天井面からの寸法、D・E・F・Gはスラブ面からの寸法です。 ※1 スラブ取付板と組合せ使用時の調整高さ

価格はずべてオープンです。