

オプトマは、プロジェクターの世界に魅力的なビジュアル体験を提供します。



オプトマのプロジェクターは、お客様のニーズとユーザーエクスペリエンスを最大限に活用し、卓越した画像処理技術と、優れたエンジニアリングとイノベーションを組み合わせ、鮮明で繊細な画像を提供します。また数多くの受賞歴のあるプロジェクターは、米国テキサス・インスツルメンツが開発したDLP®技術を、最大限に引き出しています。オプトマ・グループは、欧州、米国およびアジア太平洋に本部を有し、さらに世界44の国と地域に販売網を持ち、その地域で最もふさわしいチューニングを施され提供されています。



S331

お手頃サイズのお手軽なSVGA(800×600) キャリングケース付きで機動性抜群

高輝度3200ルーメン。
コントラスト比22,000:1
SVGA DLPプロジェクター。



- SVGA (800×600) のお手軽解像度。
- 3200ルーメンの高輝度。高コントラスト比22,000:1。
- 最長8000時間の長寿命。(エコプラスモード)
- SVGAとは思えない豊富な色彩。
- モバイルにも使える、重さ2.2kgの軽量コンパクト設計。
- BrilliantColor™IIテクノロジー採用。
- 使い方に応じた豊富な電源設定。
- HDMI端子×2搭載。
- クイックシャットダウン(約10秒)で、迅速にプレゼンテーションを終了。
- 2Wスピーカー搭載。

型式	S331
表示素子	SVGA (800×600) 0.55型DMD™パネル
明るさ	3200ルーメン
コントラスト比	22,000:1
投写距離	1.0m (27.2型) ~ 12m (300型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	UXGA, SXGA+, SXGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号	HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p), Full NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
入力端子	HDMI (MHL) ×1, HDMI ×1
出力端子	USB電源(タイプA:5V@2A) ×1, オーディオ(3.5mmジャック) ×1
コントロール端子	USBポート(メーカーメンテナンス用) ×1
3D方式	DLP Link
スピーカー	2W (モノラル)
騒音値	29dB
消費電力	253W (プライトモード)
外形寸法(突起部含む)	(W) 298 × (D) 230 × (H) 97mm
製品質量	2.2kg



W341

いつでもどこにでも、汎用性の高い、ハイコストパフォーマンスプロジェクター

3600ルーメンの高輝度。
WXGA(1280×800)の解像度で、最長8000時間の長寿命。
コストパフォーマンスに秀でたビジネスプロジェクター。



- 高コントラスト比22,000:1。
- 豊富なカラー調整機能搭載。
- モバイルにも使える、重さ2.5kgの軽量コンパクト設計。
- BrilliantColor™IIテクノロジー採用。
- 使い方に応じた豊富な電源設定。
- スマートフォンと結ぶMHL機能搭載。
- クイックシャットオフ(約10秒)で、迅速にプレゼンテーションを終了。
- 10Wスピーカー搭載。

型式	W341
表示素子	WXGA (1280×800) 0.65型DMD™パネル
明るさ	3600ルーメン
コントラスト比	22,000:1
投写距離	1.0m (27.2型) ~ 10m (301.5型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	FHD, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC, HDTV (720p, 1080i/p), PAL, PAL-M, PAL-N, SDTV, SECAM
入力端子	HDMI (MHL) ×1, HDMI ×1, VGA (YPbPr) ×1, コンボジット ×1, オーディオ(3.5mmジャック) ×1, RS-232C ×1, USBポート(メーカーメンテナンス用) ×1
出力端子	VGA (YPbPr) ×1, USB電源(タイプA:5V@2A) ×1, オーディオ(3.5mmジャック) ×1
コントロール端子	RS232C ×1, USBポート(メーカーメンテナンス用) ×1
3D方式	DLP Link, VESA 3D (RF)
スピーカー	10W (モノラル)
騒音値	29dB
消費電力	253W (プライトモード)
外形寸法(突起部含む)	(W) 298 × (D) 230 × (H) 97mm
製品質量	2.5kg

