

EH503e

5200ルーメン フルHDプロジェクター/新しくなったEH503e

5200ルーメンの高輝度は、教室を完全遮光しなくても鮮明な画像を得られ、3種(短焦点・標準・長焦点)のレンズ選択で、教室や中型ホールへの設置性が向上。



- 長寿命ランプを新たに採用。(ブライモード:3000時間)
- 3D SYNCコネクタをINとOUTに装備。複数台の3Dシンクロが可能。
- フルHD(1920×1080)の解像度。
- Brilliant Color™テクノロジー採用。
- フルレンズシフト搭載。(水平最大左右各5%、垂直最大上60%下20%)
- インストールの柔軟性を可能にする焦点距離の異なる3種のレンズ選択式。
- クレストロン、エクストロン、AMX、PJ-LinkとのTelnet、LANのフルサポート。
- 3D対応。入出力に3D端子搭載、プロジェクター2台を使用した偏光板式の同期がスムーズ。

型式	EH503e
表示素子	FHD(1920×1080)0.65型DMD™パネル
明るさ	5200ルーメン
コントラスト比	2,000:1
投写距離 ※レンズ別売	短焦点レンズ:0.5m(28型)~2.9m(170型) 標準レンズ:1.2m(34型)~6.8m(200型) 長焦点レンズ:1.3m(31型)~20.1m(470型)
レンズシフト	マニュアル、水平最大左右各5%、 垂直最大上60%下20%(FHD時)
コンピューター信号	FHD、HD、WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、 WXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	EDTV(480p/576p)、HDTV(720p、1080i/p)、 NTSC、PAL、SDTV(480i/576i)、SECAM
入力端子	HDMI×1、DVI-D×1、ディスプレイポート×1、 VGA(YPbPr/オーディオ3.5mmジャック)×1、 BNC(RGBHV)×1、コンポーネント(YPbPr+RCA)×1、 Sビデオ×1、コンポジット×1、RCAオーディオ×1、3D SYNC×1
出力端子	VGA(YPbPr、オーディオ3.5mmジャック)×1、 3D SYNC×1、USB電源(1.5A)×1、トリガー(12V)×1
コントロール端子	RS-232C×1、RJ45×1、有線リモコン×1、 USBポート(メーカーメンテナンス用)×1
スピーカー	-
騒音値	34dB(ノーマルモード)
消費電力	480W(ブライモード)、330W(ノーマルモード)
外形寸法(レンズ部含まず)	431(W)×340(D)×182(H)mm
製品質量	8.6kg
3D方式	DLP Link、VESA 3D(RF)

目的に合わせてレンズをお選びください。



短焦点レンズ
(固定単焦点)
BX-DL080

6畳の間口いっぱい(2700mm)に張るスクリーンはちょうど120型と同じ位のサイズになります。標準レンズの場合には部屋から飛び出してしまうプロジェクターの設置位置も、部屋の中に問題なく収まり、より大型の画面を楽しむことができます。



標準レンズ
BX-DL200

最も汎用性が高くコストパフォーマンスに優れたレンズです。例えば10畳の部屋では、長辺を投写に使用すれば120型をすっきりレイアウトすることができます。



長焦点レンズ
BX-DL300

天井の高いリビングダイニングや、吹き抜けのあるリビングでは、プロジェクターを後方に設置しないとホームシアターが実現できない場合があります。12畳以上の大きな部屋で使う場合には、部屋の中央にプロジェクターがあることを回避することが可能です。

ML750

ビジネスシーンにも、研究室でも、ホームでも、
観たい時にすぐに取り出して投写できる大画面

400gの超軽量、超小型のウルトラモバイルプロジェクター。
ネイティブWXGA(1280×800)の高解像度、
LEDならではの色彩の美しさを実現。



- わずか400g、超小型・超軽量のモバイルプロジェクター。
- ネイティブWXGA(1280×800)の高解像度。
- USBメモリー、マイクロSDカードも読み取り可能。
- HDMI対応(パソコン、BD/DVDプレーヤー)、MHL対応(スマートフォン)。
- 内蔵メモリー1.5GB装備。パソコンからデータをダウンロードしてPCレスのプレゼンテーション。

型式	ML750
表示素子	WXGA(1280×800)0.45型DMD™パネル
明るさ	700ルーメン
コントラスト比	10,000:1
投写距離	1.0m(30型)~2.6m(80型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	WSXGA+、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、 VGA、VESA Standard PC&Macintosh compatible
ビデオ対応信号	NTSC、PAL、SECAM、SDTV(480i)、EDTV(480p)、 HDTV(720p、1080i/p)
入力端子	HDMI(MHL)×1、 ユニバーサルI/O(VGA入力/Audio出力)×1、 microSDカードスロット×1、USB(タイプA)×1
出力端子	ユニバーサルI/O(VGA入力、3.5mmステレオジャック)×1
コントロール端子	USB(タイプA)×1
スピーカー	1W(モノラル)
騒音値	30dB(エコモード)
消費電力	65W(ブライモード)
外形寸法(突起部含む)	(W)106×(D)107×(H)44mm
製品質量	0.4kg
3D方式	DLP Link

