

AVキャビネット(シリンダーキー)
CSシリーズ ノーマルタイプ(棚板)/EIAタイプ



CS-700W1-G06

CS-900K1-G06

CS-1000W1-G06

CS-1200K1-G06



搭載質量 (kg)

60.0

80.0

80.0

100.0


※型式はノーマルキャビネット、ガラス扉、φ60キャスターの場合

使用用途に合わせてお選びいただけるユニット方式

機器の収納

ノーマルキャビネット

使用するAV機器を棚板に載せたい場合。
※ノーマルキャビネットでもEIA金具が後付けできます。



EIAキャビネット

使用するAV機器がEIA規格の場合。
※EIAキャビネットでも棚板が後付けできます。




本体高さ

搭載機器の数や、システムデザインに合わせ、4つの本体を用意しました。

ノーマル(棚板タイプ)	(700/900/1000/1200)
EIAタイプ	(11U/16U/19U/23U)


環境に合わせてブラックまたは
プレミアムホワイトの
ボディカラーを設定しました。



鍵

シリンダーキー

従来のシリンダーキーの
施錠・開錠タイプ。



後付け変更可能



スマートフォンで施錠・開錠

ネットワークを介して
スマートフォンで鍵の
開閉をコントロールする
タイプ。



Kopenclo

扉

扉なし

機器操作・調整を頻繁に
行う等、ラックとして使用
する場合。部屋の施錠が
必要です。

ガラス扉

施錠管理をしながら、
普段の機材操作を
リモコンで行う場合。



t5強化ガラス

木扉

不特定多数の人が利用
する部屋へ常設する
等、内部を隠し、
機器保全したい場合。



木扉

キャスター

φ60mm

平らな場所で移動距離が少な
い場合。耐荷重にも優れ、車輪
が目立たず、外観もスッキリ。



φ100mm

宴会場等の毛足の長い絨毯、部屋
間の段差のある敷居・エレベーター
乗降時の段差も楽に移動できます。



※キャスターの後付け変更はできません。発注時にご指定ください。

ご注意

扉付き(ガラス扉、木扉)でお使いのお客様へ

本製品は、上部に鍵を掛ける為に横木があります。この横木は1U程度の幅があり、機器を隠してしまいます。従って、操作をする必要のある機器は、最上部に設置しないようにしてください。

EIAオプション

■ ブランクパネル



■ 換気用パネル



■ 引き出し(EIA用:3U)



■ EIA固定棚




photo: U-2UT

■ ケーブルサポート金具

C-CS 機器背面のケーブルを結束できます。



(長さ:350mm)

■ スライド棚板(EIA用:1U)

C-1UD 表面は棚、裏面は引出しとして両面で使用可能。
※ノーマルタイプ(棚板)用の棚板・スライド棚板もあります。



表面

裏面

■ 固定ベルト

U-10SB
天板に置いた物を固定する時にご利用ください。



■ カスタマイズコネクターパネル

● ベースパネル(EIA用:1U) C-1UM



※ベースパネル背面にケーブル留め用の穴が設置されており、移動やメンテナンス時のケーブル抜けを防止します。

ベースパネルには4つの開口があり、それぞれ開口部に下記のパネルを組合せて使用できます。各種パネルはベースパネルに対して設置位置のご指定をいただければ取付後に出荷いたします。位置ご指定の際にはベースパネル図面をご参照いただき番号にてご指示が可能です。

● 各種パネル

■ ブランクパネル

C-FB



■ 換気パネル

C-FV



■ 電源パネル

C-FP2



■ LAN CAT5eパネル

C-FL5



■ PCパネル

C-FC




■ 音声パネル

C-FA




■ AUXパネル

C-FX



■ HDMIパネル

C-FH



■ コンビパネルA

C-FW1



■ コンビパネルB

C-FW2



(電源+PC)

(PC+音声ミニ)

その他ラインナップ ・マイクヤノン入力(メス2口) C-FM1 ・マイクヤノン入力(オス2口) C-FM2 ・ア ス付き電源(1口) C-FP3 ・LAN CAT6パネル C-FL6 も取り揃えております。
※電源パネル以外にはケーブルは付属しません。電源パネルには1mの電源ケーブルが付属いたします。

用途に合わせて特注パネルの製造も可能です。別途ご相談ください。

