新製品ニュース





株式会社オーエスは、プロジェクターの自社ブランド LUXOS(ルクソス)の 新発売を記念してスクリーンセットを同時に販売いたします。

株式会社オーエス(本社:大阪、代表: 奥村正之) は、昨日 28 日にプロジェクターの自社ブランド LUXOS (ルクソス) の新発売を発表いたしました。

そこで創業 65 年記念事業としての市場参入に当たり、当初投入する製品、「LP-300SV1 (SVGA)」、「LP-300XG1 (XGA)」、「LP-200FH1 (FHD)」の 3 機種すべてに対し、スクリーンを組み合わせたセット商品を設定いたします。 最もポピュラーなクラス (解像度) に対し、どこでもプロジェクターをお使いいただけるように、持ち運び可能な掛図スクリーンを組み合わせることで、面倒な設置も考えることなくすぐにお使いいただけます。

セットするスクリーンは、オーエスが最も安定供給をし、出荷の80%を締めるホワイトマット(拡散型)生地を採用、フックさえあればどこでも取り付け可能な掛図スクリーンです。

スクリーンセットにより、いつでもどこでもプロジェクターを使用していただける機会が増えることを期待し、大画面プロジェクターユーザーの広がりを願います。

商品名:LUXOS(ルクソス)スクリーンセット

製品型式: LP-300SV1S1(SVGA)、LP-300XG1S1(XGA)、LP-200FH1S1(FHD)

希望小売価格:オープン

市場想定価格:掛図スクリーンと SVGA プロジェクター/LP-300SV1S1 ¥66,800(消費税別)

掛図スクリーンと XGA プロジェクター/LP-300XG1S1 ¥69,800(消費税別) 掛図スクリーンと FHD プロジェクター/LP-200FH1S1 ¥139,800(消費税別)

発売予定日:2018年9月3日

ホームページ: http://jp.os-worldwide.com/osm/products/os-projector

販売店:

■メーカー直販サイト: いいホームプラス

http://shop.ehome.plus

- ■流通:
- ・ダイワボウ情報システム(韋駄天)、
- ・シネックス、
- ・ソフトバンク、

各Eコマース



«LUXOS のネーミング»

ルクソスとは、光の基本単位 Lux (ルクス) と OS をつなげた造語で、「オーエスの光」を表します。

«LUXOS Projectorの主な特長»

■ DLP プロジェクター。

LUXOS は投写方式に DLP を採用しています。 DLP は DMD と呼ばれる極小のミラーひとつが 1 ピクセルに当たり、ミラーが動くことにより画像の動きを再現します。 DLP 方式は DMD 同士の間隔が狭く、シームレスで見やすいきれいな画像を提供します。

- ●動画の応答性能が高く、高いコントラスト比を得られる。
- ●時間経過による画像の経年変化が少なく、ランプ寿命まで、長時間高画質を保持する。
- ●筐体を小さく設計することが出来る。
- ●アライメント調整が不要で、常にシャープな映像を提供。



スクリーンセット(3機種いずれかと掛図スクリーン)

«スクリーンの主な特長(3機種共通仕様)»

名称:掛図スクリーン

型式:MT-77

特長:・上パイプと下パイプだけの簡単構造のため、巻取りが簡単。

- ・軽量のため持ち運びが容易。
- ・マスクの無いアスペクトフリー。
- ・定評あるオーエスのホワイトマット生地。

・ホームシアターで最も広く使われているスクリーン。

サイズ:全長 1904mm×全高 1050mm


スクリーン部:高960mm×幅1780mm

製品質量: 2.1kg

投写可能サイズ: NTSC(4:3) 62 インチ

HD (16:9) 77 インチ

WXGA(16:10)71インチ



«スクリーンセット・プロジェクターの仕様»

■セット型式: LP-300SV1S1

プロジェクター型式: LP-300SV1

・解像度: SVGA(800×600)

・光源寿命 10,000 時間

・明るさ:3000 ルーメン

・コントラスト比:15,000:1

・3 つの VGA 端子(入力×2、出力×1)でカスケード出力が可能

・HDMI 入力端子

・投写距離: 0.89m(21型)~11.13m(235型)※1

・製品質量: 2.3kg

・入力端子: HDMI×1、VGA IN×2、コンポジット×1、S-VIDEO×1、オーディオ(3.5mm ステ

レオジャック)×1

・3D方式: DLP Link ※2

・スピーカー内蔵:2W

・外形寸法 mm: (W) 275×(D) 212×(H) 100mm

・RoHS 指令適合



プロジェクター型式: LP-300XG1

・解像度:XGA(1024×768)

・光源寿命:10,000 時間

・明るさ:3000 ルーメン

・コントラスト比:15,000:1

・3 つの VGA 端子(入力×2、出力×1)でカスケード出力が可能

・HDMI 入力端子

・投写距離: 0.89m(21型)~11.13m(235型)※1

・製品質量: 2.3kg

・入力端子: HDMI×1、VGA IN×2、コンポジット×1、S-VIDEO×1、オーディオ(3.5mm ステ

レオジャック)×1

・スピーカー内蔵: 2 W

・外形寸法 mm: (W) 275×(D) 212×(H) 100mm





・RoHS 指令適合

■セット型式: LP-200FH1S1

プロジェクター型式: LP-200FH1 (FHD)

・光源寿命: 7,000 時間

・2 つの HDMI 入力端子

・明るさ:2000 ルーメン

・コントラスト比 50,000:1

・解像度:FHD(1920×1080)

・投写距離: 0.92m(30型)~13.38m(300型)※1

・レンズシフト:マニュアル式垂直方向 上9%、下5%

・製品質量: 3.2kg

・入力端子: HDMI×2、VGA IN×1、コンポーネント(YPbPr) ×1、コンポジット×1、S-VIDEO

×1、オーディオ(RCA)×1、オーディオ(3.5mm ステレオジャック)×1

· 3D: DLP Link、IR ※2

・スピーカー内蔵:10W

・外形寸法 mm: (W) 285×(D) 261×(H) 122mm

・RoHS 指令適合

※1 投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)

※2 3D をお楽しみいただくには別途アクティブグラス等が必要です。



«製品に関するお問合せ先»

株式会社オーエス コンタクトセンター 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496 E-mail info@os-worldwide.com

※接続できない場合には、次の番号をご利用ください。TEL.03-3629-5211 FAX.03-3629-5214

«本ニュースに関するお問合せ先・ニュース発信者»

株式会社オーエス マーケティング課 藤枝 昭 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL.03-3629-5356 FAX.03-3629-5187 E-mail a.fujieda@os-worldwide.com

株式会社オーエス 会社概要

名 称:株式会社オーエス https://jp.os-worldwide.com

本 社:大阪市西成区南津守 6-5-53 オーエス大阪ビル

本 部:東京都足立区綾瀬 3-25-18 オーエス東京ビル

創 業:1953年4月

資本金:4608万円

代表者:代表取締役 奥村正之

事業内容: オーエススクリーンのブランドで文教・企業向けに数多くの製品を提供。スクリーンばかりでなく、プロジェクター、薄型ディスプレイハンガー等を活用したコミュニケーションシステムの構築。ウォールバック開閉や、ハンガー・バトン昇降・カーテン開閉などをはじめとした装置類の開発・設計・施工からトータルコントロールシステムまで、一貫したソリューションを提供する。

営業所: 仙台、北関東・新潟、首都圏、横浜、中部、北陸、近畿、広島、福岡

北海道地区販売代理店:東和 E&C 株式会社

沖縄地区販売代理店 :株式会社オーエスビー沖縄

《関連企業》

株式会社オーエスエム 本社:兵庫県宍粟市 https://jp.os-worldwide.com/osm/

株式会社オーエスプラス e 本社:東京都足立区 https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/

株式会社次世代商品開発研究所 本社:兵庫県宍粟市 https://jp.os-worldwide.com/njmc/株式会社オーエスビー沖縄 本社:沖縄県中頭郡 https://jp.os-worldwide.com/osbee/

OSI CO., LTD. : 香港 https://hk.os-worldwide.com

奥愛斯商貿(北京)有限公司 : 中華人民共和国 http://www.os-worldwide.com.cn

《日本総販売代理店》

Optoma(台湾) / 世界トップクラスの DLP プロジェクターメーカー

Vogel's (オランダ) / フラットディスプレイなどのスタイリッシュハンガーメーカー

SCREEN RESEARCH(イタリア) / THX、ISF 公認のサウンドスクリーン