



パワーディストリビューター

製品仕様表

商品名	パワーディストリビューター	
型式	C-D01	
主材質	SECC	
塗装色	黒	
電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz	
最大定格電流	合計 14.9A (A系統14.9A/B系統14.9A/非連動14.9A)	
AC100Vコンセント	A系統：背面x2(接地端子有り) B系統：背面x4(接地端子有り) 非連動：正面x2(接地端子無し)、背面x2(接地端子有り)	
USB端子	非連動：DC5V出力端子x1 (USB-Aタイプ、最大電流：1.5A) ※通信機能はありません	
タイムディレイ機能	【ターンオン時間】 A系統：0秒 B系統：約3秒延滞 【ターンオフ時間】 A系統：約6秒延滞 B系統：0秒	
リモート機能	メイク接点入力 ON時 電流：約10mA(1台あたり) OFF時 電圧：約5V	
非常放送時遮断機能	電圧制御	通常時 DC5V~DC30V 非常時 DC1V以下で、AC100V連動(A・B系統)を停止
	接点制御	メイク接点入力 通常時 電流：約10mA(1台あたり) 非常時 電圧：約5V
連結機能	最大10台 (親機1台+子機最大9台)	
表示部	出力表示(緑LED)：A系統x1、B系統x1 非常放送時遮断表示(赤LED)：EMGx1	
待機消費電力(W)	10 以下	
外形寸法(mm)	W482×D250×H43 (突起部を除く)	
製品質量(kg)	約3.4	
安全回路	リセット付きサーキットプロテクター 15A	
梱包サイズ(mm)	W520×D364×H105	
梱包質量(kg)	約4.0	
付属品	ショートバーx2個(端子台に取り付けて出荷) EIA取付用化粧ネジx4	
適合	PSE	

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。