



充電保管庫

仕様表

商品名称	DSスタンド用充電保管庫		
型式	D-TC1-W		
JANコード	4942465025722		
本体色	ホワイト		
主材質	スチール、樹脂 (PP)		
外形寸法 W×D×H (mm)	850×500×685 突出部除く		
製品質量 (kg)	約65 (本体) 約5.5 (フットストッパー、ヒンジ固定金具)		
対応ディスプレイスタンド *1	DS-80 DS-80Ver2 DS-150 DS-200		
端末収納部有効寸法 W×D×H (mm)	325×230×32		
収納台数	42台		
定格	AC100V 15A 1500W 50/60Hz		
充電容量	最大71W/台 合計1500W以下		
充電制御方式	輪番2回路 (デジタルタイマー)		
タイマー設定	14プログラム×2回路		
推奨使用温度	17°C～28°C *2		
対応規格	PSE対応		
梱包サイズ W×D×H (mm)	910×550×720 1120×930×850 750×290×160	約68kg 約82kg 約9kg	本体1台 パレット含 *3 付属品1台
出荷形態	ノックダウン (お客様組立) 2梱包		
付属品	フットストッパー ×1 ヒンジ固定金具 (大) ×2 仕切り板 ×45 ケーブルクリップ ×86 コーナーカバー ×2 組立用ねじ類 ×1式 スタンド取付金具 (上) ×2 スタンド取付金具 (下) ×1 フットストッパー取付金具A ×1 フットストッパー取付金具B ×1 ヒンジ固定金具後方取付金具 ×2 スペーサー 1.2mm ×1 スペーサー 2.3mm ×6 マジックテープ (600mm) ×1 フランジワッシャー ×1 床固定用ねじ類 ×1式 鍵 ×2 設置取扱説明書 ×1		
オプション *4	換気ファン ダイヤルロック付きハンドル 温度センサー	C-DTC1 C-DTC2 C-DTC3	

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

*1 一部の特注仕様には搭載できない場合があります。

*2 平成30年文部科学省告示第60号に基づく。学校環境衛生 (平成30年4月1日施行)

*3 パレットに最大2台搭載します。その場合の梱包質量は約150kgとなります。

*4 オプションは工場組み込み出荷となります。