



どこでも発電シリーズ オプション  
外部バッテリー

製品仕様表

商品型式	GSB-01
主材質	スチール (本体)
塗装色	レッドメタリック (本体)
内蔵バッテリー	ニッケル水素蓄電池 2.0Ah/DC12V 約20Wh
公称出力 *1	20W(最大24W)
公称出力電圧 *1	DC11~13.5V
充電時間 *2	太陽光発電 (GSR-110B, 111Bを使用時) 約5時間 充電用ACアダプター「G-A03」(オプション)使用時 約4時間
自己放電特性 *3	1年間放置後、バッテリー残量75%以上
最大連結数	6台 / 連結ユニット「G-J01」(オプション)を使用時 2台 / 製品と製品の直接連結時
本体外形寸法(mm)	W115 × H100 × D85
本体質量(kg)	約0.8
使用温度 *4	-10℃~60℃
使用湿度 *4	85%RH以下 (結露しないこと)
保管温度 *4	-10℃~60℃
保管湿度 *4	85%RH以下
防水性 *5	IP13 (本体)
梱包寸法(mm)	W160 × H120 × D135
梱包質量(kg)	約1.0
標準付属品	連結用ケーブル(予備ヒューズ付) (G-C01) 収納袋 (G-P02)

\*1 内蔵バッテリーの充電状態により異なります。

\*2 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。

\*3 満充電状態のバッテリーを、常温、無負荷状態で保管した場合の自己放電特性となります。

\*4 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

\*5 本体は濡れた状態では使用しないでください。ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。