



モバイルソーラーユニット

製品仕様表

| | |
|----------------------|--|
| 商品型式 | GSR-110B-S1 |
| 主材質 | スチール、アルミ |
| 塗装色 | レッドメタリック |
| 内蔵バッテリー | ニッケル水素蓄電池 2.0Ah / 12VDC (24Wh) |
| 定格電圧 *1 | DC11.0~13.5V (内蔵バッテリー) DC11.0~15.0V (内蔵バッテリー+ソーラーシート) |
| 定格電流 *1 | 2.0A (内蔵バッテリー) 最大約3A (内蔵バッテリー+ソーラーシート) |
| 定格電力 *1 | 最大24W (内蔵バッテリー) 最大32W (内蔵バッテリー+ソーラーシート) |
| 充電時間 *1 | 約5時間 |
| 自己放電特性 *2 | 1年間放置後、バッテリー残量75%以上 |
| 最大連結数 | 2台 |
| ソーラーシート *1 (定格出力) | 16V / 16W |
| ソーラーシート (外形寸法) | W360×L900×T1 |
| 製品外形寸法 (mm) | W510×H114×D130~1000 |
| 製品質量 (kg) | 約3.0 |
| 使用温度 *3 | -10℃~60℃ |
| 使用湿度 *3 | 85%RH以下 (結露しないこと) |
| 保管温度 *3 | -10℃~60℃ |
| 保管湿度 *3 | 85%RH以下 |
| 防水性 *4 | IP13 |
| 梱包寸法 (mm) | W760×H185×D195 |
| 梱包質量 (kg) | 約4.5 |
| 標準付属品 | USB出力アダプター (DC5V)、連結ケーブル、 充電式ランタン、USB4ポートハブ、携帯電話USB充電ケーブルセット、付属品収納袋 |

- * 1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
- * 2 満充電状態のバッテリーを常温で保管した場合の自己放電特性となります。
- * 3 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
- * 4 本体は濡れた状態では使用しないでください。ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。
付属品は防水仕様ではありません。