



どこでも発電シリーズ オプション
DC/ACインバーター

製品仕様表

商品型式	G-A04
主材質	アルミニウム (本体)
色	黒
入力電圧	DC12V (動作電圧範囲9V~16.5V)
回路方式	P. W. M方式
公称出力	100W (55Hz)
公称出力電圧(コンセント)	AC100V (55Hz: 矩形波)
公称出力(USB)	DC5V/500mA
保護機能	入力逆接続保護 : ガラス管ヒューズ (15A 30mm) *1 入力過電流保護 : 10A以上で警告音発信、出力停止 *2 入力過電圧保護 : 16.5V以上で警告音発信、出力停止 *2 入力低電圧保護 : 9.2V以下で警告音発信、9.5V復帰で警告音解除 9V以下で警告音発信、出力停止 *2 出力ショート保護 : 出力側でショートが発生で警告音発信、出力停止 *2 異常温度検出保護 : 60℃以上警告音発信 65℃以上で警告音発信、出力停止 *2
入力プラグ形状	シガープラグ
ケーブル長さ(mm)	約620
本体外形寸法(mm)	W100 × H45 × D75
本体質量(kg)	約0.4
梱包寸法(mm)	W162 × H84 × D112
梱包質量(kg)	約0.5
標準付属品	予備ヒューズ(2A)

*1 指定以外のヒューズは使用しないでください。

*2 警告音を発して停止した場合、電源スイッチを一旦OFFにして警告音を解除し、
保護機能復旧後にスイッチをONにして下さい。