



どこでも発電シリーズ
モバイルソーラーユニット

製品仕様表

商品型式	GSR-191B
主材質	スチール、アルミ (本体)
塗装色	レッドメタリック (本体)
内蔵バッテリー	ニッケル水素蓄電池 15Ah/DC12V
回路方式	P. W. M方式 *1
公称出力電圧 (AC)	AC100V (55Hz : 矩形波) (100Vコンセント×1)
公称出力	100W/AC100V (最大瞬間出力 120W) 100W/DC12V (シガーソケット×1) 4W/DC5V (USB出力端子×1)
充電時間 *2	約8~10時間 / 太陽光発電 約8時間 / 充電用ACアダプター「G-A05」
使用可能時間 *3	約50分/100W 約2時間/45W
ソーラーシート (mm) (外形寸法)	92W アモルファス太陽光発電シート W460×L3450×T1
本体外形寸法 (mm)	W860×H153×D150 (ハンドル部を除く)
本体質量 (kg)	約11.5
使用温度 *4	-10℃~60℃
使用湿度 *4	85%RH以下 (結露しないこと)
保管温度 *4	-10℃~60℃
保管湿度 *4	85%RH以下
梱包寸法 (mm)	W920×H240×D250
梱包質量 (kg)	約13.2
標準付属品	ソーラーシート接続ケーブル (G-C05) 充電用ACアダプター (G-A05)

- *1 ラジオ、CD/MDプレーヤー等やテレビの画面にノイズが発生する場合があります。
 - *2 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
 - *3 参考値であり保証値ではありません。
 - *4 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
- 注意) ・本体は濡れた状態では使用しないでください。ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。
- ・発電する場合は、ソーラーシートを引き出しソーラーシート接続ケーブルを接続する必要があります。