



どこでも発電シリーズ  
モバイルソーラーユニット

製品仕様表

商品型式	GSN-130B	
主材質	アモルファス太陽光発電シート	
カバー生地色	黒	
付属バッテリー	リチウムイオンポリマー電池 Energizer XP18000	
バッテリー出力電圧（電流）	DC19V (3.5A max) DC10.5V (2A max) USB5V (1A max)	
充電時間 *1	太陽光発電（32Wソーラーシート×1枚） 充電用ACアダプター	約10時間 約4時間
ソーラーシート(mm) (外形寸法)	W380×L1930×T3 (配線と一部裏面の突起部は除く)	
製品質量(kg)	約3.7	
使用温度 *2	-10℃～60℃ (ソーラーシート) 0℃～45℃ (バッテリー)	
使用湿度 *2	85%RH以下 (結露しないこと)	
保管温度 *2	-10℃～60℃ (ソーラーシート) 0℃～45℃ (バッテリー)	
保管湿度 *2	85%RH以下	
防水性 *3	IP13 (ソーラーシートのみ)	
梱包寸法(mm)	W680×D430×H150	
梱包質量(kg)	約5.5	
標準付属品	出力ケーブル(5000mm) 連結ユニット バッテリーセット「リチウムイオンポリマー電池、充電用ACアダプター他」 16V電圧変換ケーブル(PanasonicノートPC用) 収納バッグ	×1本 ×1台 ×1台 ×1本 ×1個
オプション	増設用ソーラーシート(32W)	GSN-130N

\*1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。

\*2 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

\*3 本体は濡れた状態では使用しないでください。ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。