



どこでも発電シリーズ
モバイルソーラーユニット

製品仕様表

商品型式	GSN-160B	
主材質	アモルファス太陽光発電シート	
カバー生地色	黒	
付属バッテリー	リチウムイオンポリマー電池 Energizer XP18000	
バッテリー出力電圧 (電流)	DC19V (3.5A max) DC10.5V (2A max) USB5V (1A max)	
充電時間 *1	太陽光発電 (32Wソーラーシート×2枚) 充電用ACアダプター	約5時間 約4時間
ソーラーシート (mm) (外形寸法)	W380×L1930×T3 (配線と一部裏面の突起部は除く)	
製品質量 (kg)	約5.5	
使用温度 *2	-10℃~60℃ (ソーラーシート) 0℃~45℃ (バッテリー)	
使用湿度 *2	85%RH以下 (結露しないこと)	
保管温度 *2	-10℃~60℃ (ソーラーシート) 0℃~45℃ (バッテリー)	
保管湿度 *2	85%RH以下	
防水性 *3	IP13 (ソーラーシートのみ)	
梱包寸法 (mm)	W680×D430×H150	
梱包質量 (kg)	約7.0	
標準付属品	出力ケーブル (5000mm) ×2本 連結ユニット ×1台 バッテリーセット「リチウムイオンポリマー電池、充電用ACアダプター他」 ×1台 16V電圧変換ケーブル (PanasonicノートPC用) ×1本 収納バッグ ×1個	

- * 1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
- * 2 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
- * 3 本体は濡れた状態では使用しないでください。ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。