



コンパクトソーラー

製品仕様表

商品型式	GSS-1004BK
構成	コンパクトソーラーシート、モバイルバッテリー

コンパクトソーラーシート	
主材質	アモルファスシリコン、ETFE
公称出力 ^{※1}	最大4.2W/DC5V（マイクロUSB）
外形寸法（mm）	L454×W228 t=1（突起部除く）
質量（kg）	約0.1
使用温度 ^{※3}	-20℃～60℃
使用湿度 ^{※3}	85%RH以下（結露しないこと）
防水性 ^{※4}	IP13（コネクタを除く）

モバイルバッテリー	
主材質	樹脂
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	2600mAh/DC3.7V
公称出力	最大1A/DC5V
充電時間 ^{※1}	コンパクトソーラーシート（4.2W）：約5時間 USB（DC5V）：約5時間
使用可能時間 ^{※2}	約12時間（付属LEDライト点灯時）
外形寸法（mm）	W25.8×H100×D24.8
質量（kg）	約0.1
使用温度 ^{※3}	5℃～35℃
使用湿度 ^{※3}	85%RH以下（結露しないこと）
防水性 ^{※4}	防水仕様ではありません

標準付属品	LEDライト、USBコード×1本（データの送受信はできません）
-------	---------------------------------

※1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。

※2 参考値であり保証値ではありません。

※3 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

※4 本体は濡れた状態では使用しないでください。

ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。