



## コンパクトソーラー

## 製品仕様表

商品型式	GSS-1004B
構成	コンパクトソーラーシート、モバイルバッテリー

コンパクトソーラーシート	
主材質	アモルファスシリコン、ETFE
公称出力 *1	最大4.2W/DC5V (マイクロUSB)
外形寸法 (mm)	L454×W228 t=2 (突起部除く)
質量 (kg)	約0.1
使用温度 *3	-20℃~60℃
使用湿度 *3	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性 *4	IP13 (コネクタを除く)

モバイルバッテリー	
主材質	樹脂
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	2600mAh/DC3.7V
公称出力	最大1A/DC5V
充電時間 *1	コンパクトソーラーシート (4.2W) : 約5時間 USB (DC5V) : 約5時間
使用可能時間 *2	約12時間 (付属LEDライト点灯時)
外形寸法 (mm)	W25.8×H100×D24.8
質量 (kg)	約0.1
使用温度 *3	5℃~35℃
使用湿度 *3	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性 *4	防水仕様ではありません

標準付属品	LEDライト、USBコード×1本 (データの送受信はできません)
-------	----------------------------------

- \* 1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
- \* 2 参考値であり保証値ではありません。
- \* 3 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
- \* 4 本体は濡れた状態では使用しないでください。  
ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。