



16W モバイルソーラーセット

製品仕様表

商品型式	GSS-1016B2
JANコード	4942465023612
梱包サイズ (mm)	W400×D325×H100
梱包質量 (kg)	約1.8

モバイルソーラーシート

商品型式	GSS-1016N-B
主材質	アモルファスシリコン、ETFE
公称出力 *1	最大16W/DC12V (DCプラグ)
外形寸法 (mm)	L888×W360 t=1 (突起部除く)
質量 (kg)	約0.4
使用温度 *2	-20℃~60℃
使用湿度 *2	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性 *3	IP13 (コネクタを除く)
付属品	収納袋(紐付き)×1

バッテリー

商品型式	POWER ADD Pilot Pro2
主材質	ABS樹脂(ケース)
バッテリー種類	リチウムイオンポリマーバッテリー
電池容量	23000mAh/DC3.7V
公称出力	DC9V/12V/16V/19V/20V USB 5V×2ポート (最大2.1A)
充電時間 *1	ソーラーシート(16W) : 約13時間 ACアダプター : 約5時間
外形寸法 (mm)	W124×H185×D19.5
質量 (kg)	約0.6
使用温度 *2	5℃~35℃
使用湿度 *2	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性 *3	防水仕様ではありません
付属品	USBコード×1、DCコード×1、DC変換プラグ×10、充電用ACアダプター×1

* 1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。

* 2 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

* 3 本体は濡れた状態では使用しないでください。

ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。