



32W-12V モバイルソーラーシート

製品仕様表

| | |
|-------------------|---|
| 商品型式 | GA-3213D01 |
| 商品名 | 32W-12V モバイルソーラーシート |
| JANコード | 4942465023575 |
| 主材質 | アモルファスシリコン、ETFE |
| 最大出力 (Pmax) ※1 | 32W |
| 最大出力動作電圧 (Vpm) ※1 | 13.3V |
| 最大出力動作電流 (Ipm) ※1 | 2.4A |
| 開放電圧 (Voc) ※1 | 19.6V |
| 外形寸法 (mm) | L1734×W363 t=1(突起部除く) |
| 質量 (kg) | 約0.7 (ソーラーシート) 約0.2 (接続ケーブル) |
| 梱包寸法 (mm) | L450×D140×H150 |
| 梱包質量 (kg) | 約1.1 |
| 使用温度 ※2 | -20℃～+60℃ |
| 使用湿度 ※2 | 85%RH以下 (結露しないこと) |
| 防水性能 ※3 | IP65 (ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く) ※4 |
| 付属品 | 接続ケーブル(防水プラグ付き、L=5000mm)×1、 収納袋(紐付き)×1 |

※1 日照条件によって発電効率は変化するため、上記数値を保証するものではありません。

※2 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

※3 ソーラーシートは濡れた状態では使用しないでください。

また、ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、乾燥させてからご使用ください。

※4 IP規格は外来固体物と水の浸入に対する保護等級を表します。

IP65は、内部への粉塵の侵入を防ぎ、いかなる方向からの直接噴流によっても影響を受けません。