

約5.2

梱包質量 (kg)

モバイルソーラーシート	
商品型式	GA-3213B01
主材質	アモルファスシリコン、ETFE
公称出力 *1	最大32W/DC12V (DCプラグ)
外形寸法(mm)	L1734×W363 t=1 (突起部除く)
質量(kg)	約0.7
使用温度 *2	-20°C ~ +60°C
使用湿度 *2	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性能 *3	IP65 (ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く)
付属品	接続ケーブル(DCプラグ付き、L=5000)×1、 収納袋(紐付き)×1

ポータブル蓄電池	
商品型式	EP-200
主材質	アルミ・ABS樹脂(ケース)
バッテリー種類	リチウムイオンポリマーバッテリー
電池容量	20Ah∕DC11. 1V
公称出力	AC100V/200W(3芯×1、2芯×1、50Hz、正弦波) USB 5V×2ポート (最大1A)
充電時間 *1	ソーラーシート(32W):約15時間 ACアダプター :約8時間
外形寸法(mm)	W86 × H140 × D240
質量(kg)	約2.5
使用温度 *2	0°C~+40°C
使用湿度 *2	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性能 *3	防水仕様ではありません
付属品	充電用ACアダプター × 1

- * 1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
- *2 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
- *3 バッテリー及びソーラーシートは濡れた状態では使用しないでください。 ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。