



## 32W モバイルソーラー防水セット

## 製品仕様表

商品型式	GSB-3201-AD
JANコード	4942465023643
梱包サイズ (mm)	W445×D250×H360
梱包質量 (kg)	約8.2

## モバイルソーラーシート

商品型式	GA-3213B01
主材質	アモルファスシリコン、ETFE
公称出力 *1	最大32W/DC12V (DCプラグ)
外形寸法 (mm)	L1734×W363 t=1 (突起部除く)
質量 (kg)	約0.7
使用温度 *2	-20°C~+60°C
使用湿度 *2	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性能 *3	IP65 (ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く)
付属品	接続ケーブル(DCプラグ付き、L=5000)×1、 収納袋(紐付き)×1

## ポータブル蓄電池

商品型式	EP-200
主材質	アルミ・ABS樹脂 (ケース)
バッテリー種類	リチウムイオンポリマーバッテリー
電池容量	20Ah/DC11.1V
公称出力	AC100V/200W (3芯×1、2芯×1、50Hz、正弦波) USB 5V×2ポート (最大1A)
充電時間 *1	ソーラーシート (32W) : 約15時間 ACアダプター : 約8時間
外形寸法 (mm)	W86×H140×D240
質量 (kg)	約2.5
使用温度 *2	0°C~+40°C
使用湿度 *2	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性能 *3	防水仕様ではありません
付属品	充電用ACアダプター×1

## 防水LEDチャージャー

商品型式	GB-19L-DC01
主材質	樹脂
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	5200mAh/DC3.7V
公称出力	最大2.1A/DC5V
充電時間 *1	USB (DC5V/2A) : 約4時間 USB (DC5V/1A) : 約6時間
使用可能時間 *2	白色LED (Low) : 約72時間 白色LED (Medium) : 約10時間 白色LED (High 350lm) : 約5時間 白色LED (点滅) : 約20時間
外形寸法 (mm)	φ37×L262
質量 (kg)	約0.22
使用温度 *2	0°C~+40°C
防水性能 *4	IP68
付属品	USBコード(L=600mm)×1 (データの送受信はできません)、 ストラップ×1

## 防水ハードケース (PELICAN社製)

商品型式	1450
主材質	樹脂
色	オレンジ
外形寸法 (mm)	W406×D330×H174
質量 (kg)	約2.9
防水性能	IP67

\* 1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。

\* 2 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

\* 3 バッテリー及びソーラーシートは濡れた状態では使用しないでください。

ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。

\* 4 防水キャップを閉めた状態での防水性となります。