



コンパクトソーラー

製品仕様表

商品型式	GT-100
JANコード	4942465019134
梱包サイズ (mm)	W280×D80×H80
梱包質量 (kg)	約0.35

コンパクトソーラーシート

商品型式	GA-0404A01
主材質	アモルファスシリコン、ETFE
公称出力 *1	最大4.2W/DC5V (マイクロUSB)
外形寸法 (mm)	L454×W228 t=1 (突起部除く)
質量 (kg)	約0.12
使用温度 *3	-20℃～+60℃
使用湿度 *3	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性能 *5	IP65 (ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く)
付属品	収納袋 (紐付き) ×1

防水LEDチャージャー

商品型式	GB-09L-DC01 (PSE適合品)
主材質	樹脂
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	2600mAh/DC3.7V
公称出力	最大1.2A/DC5V
充電時間 *1	コンパクトソーラーシート (4.2W) : 約5時間 USB (DC5V, 1A) : 約5時間
使用可能時間 *2	白色LED (Low) : 約60時間 白色LED (High 100lm) : 約8時間 赤色LED : 約15時間 赤色LED (点滅) : 約31時間 赤色LED (SOS信号) : 約31時間
外形寸法 (mm)	φ37×L143
質量 (kg)	約0.13
使用温度 *3	0℃～+40℃
防水性能 *4	IP68
付属品	USBコード (L=900) ×1 (データの送受信はできません)、 ストラップ×1

- *1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
- *2 参考値であり保証値ではありません。
- *3 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
- *4 防水キャップを閉めた状態での防水性となります。
- *5 バッテリー及びソーラーシートは濡れた状態では使用しないでください。
ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。