



## コンパクトソーラー

## 製品仕様表

商品型式	GT-200
JANコード	4942465021885
梱包サイズ(mm)	W280×D80×H80
梱包質量(kg)	約0.5

## コンパクトソーラーシート

商品型式	GA-0404A01
主材質	アモルファスシリコン、ETFE
公称出力 *1	最大4.2W/DC5V (マイクロUSB)
外形寸法 (mm)	L454×W228 t=1 (突起部除く)
質量 (kg)	約0.1
使用温度 *3	-20℃~60℃
使用湿度 *3	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性 *4	IP65 (ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く)
付属品	収納袋 (紐付き) ×1

## 防水LEDチャージャー

商品型式	GB-19L-DC01 (PSE適合品)
主材質	樹脂
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	5200mAh/DC3.7V
公称出力	最大2.1A/DC5V
充電時間 *1	コンパクトソーラーシート (4.2W) : 約8時間 USB (DC5V/2A) : 約4時間 USB (DC5V/1A) : 約6時間
使用可能時間 *2	白色LED (Low) : 約72時間 白色LED (Medium) : 約10時間 白色LED (High 350lm) : 約5時間 白色LED (点滅) : 約20時間
外形寸法 (mm)	φ37×L262
質量 (kg)	約0.2
使用温度 *3	0℃~40℃
防水性 *4	IP68
付属品	USBコード (L=600mm) ×1 (データの送受信はできません) ストラップ×1

- \* 1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
- \* 2 参考値であり保証値ではありません。
- \* 3 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
- \* 4 防水キャップを閉めた状態での防水性となります。