

防水LEDチャージャー

製品仕様表

商品型式	GB-09L-DC01 (PSE適合品)
JAN⊐— ⊦	4942465021922
主材質	樹脂
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	2600mAh∕DC3.7V
公称出力	最大1.2A/DC5V
充電時間 *1	コンパクトソーラーシート(4. 75W):約5時間 USB(DC5V/1A) : 約5時間
使用可能時間 *2	白色LED (Low) : 約60時間 白色LED (High 1001m) : 約8時間 赤色LED : 約15時間 赤色LED (点滅) : 約31時間 赤色LED (SOS信号) : 約31時間
外形寸法(mm)	φ37 x ∟143
製品質量(kg)	約0.13
使用温度 *3	0°C∼+40°C
防水性能 *4	IP68
梱包サイズ(mm)	W170 × D50 × H43
梱包質量(kg)	約0. 20

標準付属品 USBコード×1本(データの送受信はできません) ストラップ ×1	
--	--

- * 1 ソーラーシートによる充電は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
- * 2 参考値であり保証値ではありません。
- *3 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
- * 4 防水キャップを閉めた状態での防水性能となります。