



コンパクトソーラー

製品仕様表

| | |
|------------|------------------|
| 商品型式 | GT-050 |
| JANコード | 4942465023605 |
| 梱包サイズ (mm) | W200 × D90 × H90 |
| 梱包質量 (g) | 約230 |

コンパクトソーラーシート

| | |
|-----------|-------------------------|
| 商品型式 | GSS-1002N-A |
| 主材質 | アモルファスシリコン、ETFE |
| 最大出力 *1 | 2.8W/DC5V (マイクロUSB) |
| 外形寸法 (mm) | L454 × W166 t=1 (突起部除く) |
| 質量 (g) | 約90 |
| 使用温度 *2 | -20°C ~ 60°C |
| 使用湿度 *2 | 85%RH以下 (結露しないこと) |
| 防水性 *3 | IP13 (コネクタを除く) |
| 付属品 | 収納袋 (紐付き) × 1 |

モバイルバッテリー

| | |
|-----------|---|
| 商品型式 | TL-72SK |
| 主材質 | アルミ (ケース) |
| バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
| 電池容量 | 3300mAh/DC3.7V |
| 公称出力 | 最大1.5A/DC5V |
| 充電時間 *1 | コンパクトソーラーシート (2.8W) : 約9時間 USB (DC5V, 1A) : 約6時間 |
| 外形寸法 (mm) | W22 × H94 × D21 |
| 質量 (g) | 約72 |
| 使用温度 *2 | 5°C ~ 35°C |
| 使用湿度 *2 | 85%RH以下 (結露しないこと) |
| 防水性 *3 | 防水仕様ではありません |
| 付属品 | USBコード (L=900) × 1 (データの送受信はできません) |

- * 1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
- * 2 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
- * 3 本体は濡れた状態では使用しないでください。
ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。