



## 288Wモバイルソーラーセット 製品仕様表

商品型式	GA-7226F01-4
JANコード	4942465025685
製品構成	72Wソーラーシート × 4枚 連結ユニット × 1台
製品梱包サイズ	W850 × D250 × H220mm
製品梱包質量	約10kg

商品名	72Wソーラーシート4枚セット
主材質	アモルファスシリコン、E T F E
最大出力 (Pmax) *1	72W(ソーラーシート1枚)、288W(4枚合計)
最大出力動作電圧 (Vpm) *1	26.5V (ソーラーシート1枚、4枚合計)
最大出力動作電流 (Ipm) *1	2.7A(ソーラーシート1枚)、10.8A(4枚合計)
開放電圧 (Voc) *1	37V
出力ケーブル	L=5000mm × 4本 (0.75sq × 2c、黒)
外形寸法	L1938 × W665 × t=1mm (ソーラーシート1枚、突起部除く)
質量	約1.7kg(ソーラーシート1枚)、約6.8kg(4枚合計)
使用温度 *2	-20℃~40℃
防水性 *3	IP65

商品名	連結ユニット
主材質	ASA (ケース)
入力ポート	4個
出力ケーブル	L=5000mm × 1本 (0.75sq × 2c、黒)
外形寸法	L150 × W110 × H40mm (ケーブルは除く)
質量	約0.8kg
使用温度 *2	-20℃~40℃
防塵防水性能 *3	IP65

付属品	収納カバン × 1枚 収納袋 × 1枚
-----	------------------------

- \* 1 日照条件によって発電効率は変化するため、上記数値を保証するものではありません。
- \* 2 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
- \* 3 コネクタが確実に接続された状態での防水性となります。