



どこでも蓄電 移動電源
リチウムイオンバッテリー

製品仕様表

商品型式	GB-2500C-AC01
JANコード	4942465024404
主材質	樹脂（防水ケース・吸排気口）
外装色	オレンジ（防水ケース）・ホワイト（吸排気口）
バッテリー種類	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	2560Wh（100Ah×25.6V）
充電電圧	AC100V（専用充電器）／DC24V（ソーラーシート）
公称出力	1500W（AC100V、50Hz、正弦波）
最大瞬間出力	3000W（AC100V）
充電時間 *1	約10時間（80％）／AC100V 約20時間（80％）／288Wソーラーシート
使用可能時間 *2	約20時間／100W
外形寸法	W500×D305×H457 mm（本体）／W180×D222×H90 mm（充電器）
製品質量	約38kg（本体）／約3kg（充電器）
梱包寸法	W525×D330×H485 mm（本体）／W360×D290×H160 mm（充電器）
梱包質量	約42kg（本体）／約4kg（充電器）
使用温度 *3	0℃～+45℃
使用湿度 *3	85%RH以下（結露しないこと）
防塵防水性能 *4	IP45
標準付属品	専用充電器（ケーブル類一式）×1、防水専用ロックキャッププラグ ×1

* 1 ソーラーシートの発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。

* 2 参考値であり保証値ではありません。

* 3 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

* 4 各コネクタの蓋がしっかりと閉まった状態でのみ、防塵防水性能が保たれます。

本体が濡れた状態では、使用しないでください。

ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。